Ansell Protects™

COME LAVARE INDUSTRIALMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MECCANICA PER MANI E BRACCIA: HyFlex®

I dispositivi di protezione meccanica per mani e braccia proteggono i lavoratori da vari rischi industriali come tagli e abrasioni. Gli esperti raccomandano pulizia e igienizzazione accurate di guanti e manicotti di protezione meccanica per prolungarne la durata e ridurre al minimo la diffusione di virus. Dato il gran numero di rivestimenti e tessuti, è importante seguire le linee guida del fabbricante quando si puliscono i DPI di protezione meccanica.

Seguire le fasi descritte di seguito per una pulizia corretta dei DPI HyFlex® per mani e braccia:

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in poliammide (come il Nylon)

Esempi: 11-800, 11-840, 11-270

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in fibre para-aramidiche (come DuPont™ Kevlar®)

Esempi: 11-541, 11-550, 70-11X

Nota importante: NON usare candeggina su modelli che contengono fibre para-aramidiche come DuPont™ Kevlar®

- Utilizzare i normali saponi o detersivi per lavatrice in commercio (NON utilizzare soluzioni per lavaggio a secco)
- Lavare per 10 minuti in acqua calda, non superare i 40° C (104°F)
- Sciacquare in acqua tiepida, a 40°C (104 ° F)
- Se lo sporco è particolarmente insistente, ripetere il ciclo di lavaggio e risciacquo
- Asciugatrice - usare a una temperatura massima di 40°C (104°F)

NOTA: quando si lavano industrialmente guanti con sporco o grasso particolarmente intenso, aggiungere vari pezzi di tela pesante nel secondo ciclo di lavaggio: l'attrito della tela contro i guanti aiuta a sciogliere ed eliminare lo sporco intenso.

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in polietilene ad alte prestazioni (come Dyneema® o Spectra®)

Esempi: 11-518, 11-724, 11-280

- Utilizzare i normali saponi o detersivi per lavatrice in commercio (il candeggio è possibile per contribuire a ripristinare la bianchezza)
- Lavare per 10 minuti in acqua calda, non superare i 40°C (104°F)
- Sciacquare in acqua fredda
- Centrifugare ad alta velocità per ottenere risultati ottimali
- Asciugatrice - non superare i 40°C (104°F) né asciugare per più di 10 minuti

**Per tutti i guanti e manicotti elencati sopra, è importante non usare acqua a temperature estremamente elevate, dato che un calore eccessivo può causare danni strutturali al DPI.*

www.ansell.com/COVID19

Nota: per i DPI riutilizzabili privi di indicazione e/o certificazione di protezione contro i virus, possono essere applicate apposite linee guida di sanificazione e lavaggio industriale per contribuire a prevenire la diffusione della contaminazione virale. Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate, tranne quanto diversamente specificato. Dyneema® è un marchio commerciale di proprietà di DSM. L'utilizzo di questo marchio commerciale è vietato tranne se debitamente autorizzato. DuPont™ e Kevlar ® sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company, utilizzati tramite licenza da Ansell Healthcare Products LLC.
© 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.