

JAK SANITIZOVAT OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP) PRO MECHANICKOU OCHRANU

OOP pro mechanickou ochranu, jako jsou rukavice a návleky na paže HyFlex®, pomáhají předcházet mechanickým rizikům na pracovišti, jako jsou tržné rány a oděr, a jsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobé používání a opakované cykly čištění a sanitace. Vzhledem k pandemii COVID-19 je zvláště důležité sanitizovat OOP mezi cykly praní.

Mezi cykly praní jsou 3 kroky k řádné sanitaci opakovaně použitelných OOP pro mechanickou ochranu.

Níže uvedený postup je účinný pro většinu mechanicky ochranných průmyslových rukavic a návleků na paže.



Krok 1:

Sejměte OOP pomocí správného postupu.[†]
Po sejmutí jej položte na čistý povrch.



Krok 2:

70–75% isopropylalkohol* naneste důkladně rozprašovačem na přední i zadní stranu OOP a každou stranu nechte působit alespoň 30 sekund

Nepoužívejte isopropylalkohol o koncentraci 90 % a vyšší, protože se při čištění příliš rychle odpařuje.

DŮLEŽITÉ:

Pracujte v dobře větraných prostorách daleko od plamene nebo jisker, protože alkohol je hořlavý.



Krok 3:

Před opětovným použitím OOP ponechte nejméně 10 minut na dobře větraném místě.

PAMATUJTE:

- **Vždy po sejmutí OOP si omývejte ruce mýdlem a vodou po dobu 20 sekund.**
- **Před každým použitím zkontrolujte OOP, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození jeho integrity a zda je vhodný pro aplikaci, pro kterou je používán.**

*Etanol může být nahrazen isopropylalkoholem. Nenahrazujte metanolem

[†]Další informace o tom naleznete na webu v sekci **Prostředky pro mechanickou ochranu** na stránce [Ochranné prostředky Ansell](#)

Mechanická ochrana rukou a paží se vyrábí z různých materiálů, a proto zahrnuje řadu postupů pro čištění a dezinfekci. Přestože se může zdát snadné používat každý den produkty, jako jsou spreje a ubrousky, všechny dezinfekční produkty jsou vytvářeny s použitím různých formulací, takže je obtížné předvídat jejich interakci s různými povrchy a tkaninami OOP a zda dostatečně dezinfikují OOP od viru COVID-19.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Zaměstnavatelé musí zajistit, aby byli pracovníci vyškoleni o nebezpečích čisticích chemikálií používaných na pracovišti a o správné likvidaci regulovaného odpadu a OOP. Protože společnost Ansell nekontroluje prostředí, ve kterém je OOP uskladněn nebo používán, je rozhodnutí o čištění a opětovném použití produktů Ansell, ať už samostatně nebo v kombinaci s dalším OOP pro určitou aplikaci, konečnou odpovědností uživatele.