VOLBA SPRÁVNÉ OCHRANY PŘED POŘEZÁNÍM

HODNOCENÍ ÚROVNĚ ŘEZU (EN 388:2016)

Úroveň odolnosti vůči prořezání podle směrnice EN ISO se měří v newtonech a je udávána hodnotou v rozmezí 2 N (úroveň A) až 30 N (úroveň F). Čím větší je síla potřebná k prořínutí materiálu rukavic, tím vyšší je hodnocení. Následující informace obsahují pokyny k úrovni ochrany některých řešení společnosti Ansell pro bezpečnost rukou.

Odpor (N) / Úroveň ochrany	A	B	C	D	E	F
	2N Minimální riziko	5N Mírná	10N Vysoká	15N Vysoká	22N Extrémní	30N Extrémní

NBR Nitril
PU Polyuretan
NRL Přírodní latex
L Kožené povrstvení
X Povrstvení
Ochrana proti teplu
★ Nové

- Více informací o normě EN 388 naleznete na stránkách: **www.ansell.com/enresourcecenter**
- Další informace o bezpečnostních řešeních společnosti Ansell naleznete na adrese: **www.ansell.eu**
- Další informace o tom, jak vám můžeme pomoci vybrat správné řešení OOP a zlepšit vaši bezpečnost a obchodní výsledky **www.ansell.com/services**

A


NBR HyFlex® 11-818


NBR HyFlex® 11-840

B


NBR *HyFlex® 11-528


NBR *HyFlex® 11-531


NBR/PU *HyFlex® 11-931


PU HyFlex® 11-518


X HyFlex® 11-318


PU HyFlex® 11-644


PU *HyFlex® 11-724


PU *HyFlex® 11-725


PU *HyFlex® 11-727


PU *HyFlex® 11-728


PU *HyFlex® 11-731


X *HyFlex® 11-250/251

C


NBR/PU *HyFlex® 11-425


NBR/PU *HyFlex® 11-738


PU *HyFlex® 11-735


PU *HyFlex® 11-751


PU *HyFlex® 11-561

OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM


NBR *AlphaTec® 58-735

D


NBR RINGERS® R065


NBR *HyFlex® 11-541


NBR *HyFlex® 11-928


PU *HyFlex® 11-730


PU *HyFlex® 11-739


PU *HyFlex® 11-754


X *HyFlex® 11-280/281

E


NBR *HyFlex® 11-515


NRL ActivArmr® 80-658


PU *HyFlex® 11-755

F


NBR RINGERS® R068


NBR *HyFlex® 11-542


PU *HyFlex® 11-757

* S použitím INTERCEPT® Technology

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích přidružených společností. © 2020 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

AnsellGUARDIAN®
HyFlex® ACTIVARMR® AlphaTec® RINGERS GLOVES