ALEGEREA PROTECȚIEI CORECTE ÎMPOTRIVA TĂIERII

CLASIFICĂRI ALE RISCULUI DE TĂIERE (EN 388:2016)

Nivelul de rezistență la tăiere EN ISO este măsurat în newtoni și variază de la 2N (nivel A) până la 30N (nivel F). Cu cât este mai mare greutatea necesară pentru a tăia materialul mănușii, cu atât este mai mare clasa. Următoarele informații oferă îndrumări privind nivelul de protecție al unora dintre soluțiile Ansell pentru siguranța mâinilor.

Rezistență (N) Nivel de protecție	A 2N Riscuri minime	B 5N Moderat	C 10N Ridicat	D 15N Ridicat	E 22N Extrem	F 30N Extrem
NBR Nitril	NBR HyFlex® 11-818	NBR *HyFlex® 11-528	NBR/PU *HyFlex® 11-425	NBR RINGERS® R065	NBR *HyFlex® 11-515	NBR RINGERS® R068
PU Poliuretan	NBR HyFlex® 11-840	NBR *HyFlex® 11-531	NBR/PU *HyFlex® 11-738	NBR *HyFlex® 11-541	NRL ActivArmr® 80-658	NBR *HyFlex® 11-542
NRL Latex de cauciuc natural		NBR/PU *HyFlex® 11-931	PU *HyFlex® 11-735	NBR *HyFlex® 11-928	PU *HyFlex® 11-755	PU *HyFlex® 11-757
L Capitonare din piele		PU HyFlex® 11-518	PU *HyFlex® 11-751	PU *HyFlex® 11-730		
X Fără acoperire		X HyFlex® 11-318	PU *HyFlex® 11-561	PU *HyFlex® 11-739		
Protecţie termică		PU HyFlex® 11-644	KJEMIKALIEBESTANDIGE NBR *AlphaTec® 58-735	PU *HyFlex® 11-754		
Nou				X *HyFlex® 11-280/281		

PU Poliuretan	PU *HyFlex® 11-724	PU *HyFlex® 11-725	PU *HyFlex® 11-727	PU *HyFlex® 11-728	PU *HyFlex® 11-731	X *HyFlex® 11-250/251

- Pentru informații suplimentare despre noul standard EN 388, vizitați: **www.ansell.com/enresourcecenter**
- Pentru informații suplimentare despre soluțiile pentru siguranță ale Ansell, vizitați: **www.ansell.com**
- Aflați mai multe despre modul în care vă putem ajuta să selectați soluția potrivită de EIP și să vă îmbunătățim siguranța și performanța în activitate prin **www.ansell.com/services**

*** Cu INTERCEPT™ Technology**

AnsellGUARDIAN®

HyFlex® ACTIVARMR® AlphaTec® RINGERS GLOVES

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. © 2020 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.