ALTERNATIVE RIUTILIZZABILI AI GUANTI MONOUSO

Soluzioni di protezione chimica e meccanica della mano

www.ansell.com/reusable-options

INDICE

Scelta di alternative ai guanti monouso durante la carenza di approvvigionamento

L'attuale situazione di mercato **3**

Che differenza c'è tra guanti monouso e guanti riutilizzabili? **4**

Guanto monouso o riutilizzabile: come fare la scelta giusta?

Analisi virtuali AnsellGUARDIAN® **4**

Il nuovo processo virtuale AnsellGUARDIAN® **4**

Puoi considerare alternative riutilizzabili?

Scenario 1: il guanto monouso resta l'unica opzione **5**

Scenario 2: un'alternativa riutilizzabile è possibile **5**

Perché considerare l'uso temporaneo di guanti riutilizzabili **6**

Sostituire il DPI monouso durante la pandemia da COVID-19 **6**

Durata dei guanti - Protezione chimica **7**

Soluzioni di protezione chimica

Durata dei guanti - Protezione meccanica **8**

Soluzioni di protezione meccanica

Pulizia dei dispositivi di protezione individuale per il loro riutilizzo (protezione chimica)

Quanto pulito si intende per "pulito", e quali sono i metodi disponibili? **9**

Sterilizzare **10**

Disinfettare **10**

Sanificare **11**

Pulire/lavare industrialmente **11**

Pulizia dei dispositivi di protezione individuale per il loro riutilizzo (protezione meccanica)

Lavare industrialmente **12**

Sanificare **13**

SCELTA DI ALTERNATIVE AI GUANTI MONOUSO DURANTE LA CARENZA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'attuale situazione di mercato

L'aggravarsi della pandemia da COVID-19 ha fatto innegabilmente aumentare il consumo di guanti monouso. La domanda globale ha quindi superato l'offerta e i guanti monouso sono spesso destinati agli operatori sanitari in prima linea.

A seguito della crescita della domanda, Ansell sta notevolmente aumentando la sua capacità produttiva, per soddisfare la domanda globale nel miglior modo possibile. Ansell comprende che alcune organizzazioni possano dover considerare **soluzioni altenative o temporanee** per attenuare i gravi problemi dovuti alle carenze delle forniture. Qualsiasi approccio alternativo deve essere fondato su prove scientifiche e, se applicabile, su linee guida normative per evitare un falso senso di sicurezza.

Sulla base delle prove attuali, di concerto con esperti di tutto il mondo, l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha pubblicato misure temporanee estreme da considerare nelle situazioni di crisi. **Bisogna ricorrere a tali misure temporanee per l'uso dei DPI solo nei casi in cui vi sia indisponibilità o grave carenza di DPI.**

Spiegazione delle carenze nelle forniture dei guanti monouso

Il divario fra offerta e domanda di guanti monouso è notevolmente aumentato negli ultimi mesi. La pandemia da COVID-19 ha fatto enormemente aumentare la domanda di guanti monouso e le materie prime per produrli, causando una grave carenza nell'approvvigionamento.

Raffronto fra alta domanda e carenza dell'offerta

L'attuale offerta di guanti monouso non basta a soddisfare la domanda estremamente alta del mercato.

Un mercato in rapida evoluzione

I prezzi medi di vendita dei guanti monouso sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi, e gli analisti prevedono che questa tendenza continuerà nel 2021.

Stime Ansell anno 2020

Che differenza c'è tra guanti monouso e guanti riutilizzabili?

GUANTI MONOUSO

- Noti anche come guanti usa e getta, sono in genere più sottili e destinati allo smaltimento dopo l'uso
- I guanti monouso non devono essere riutilizzati, al fine di impedire la diffusione dei batteri
- Sono usati in una vasta gamma di applicazioni mediche e industriali: una prima barriera protettiva contro pericoli biologici, chimici e, in alcuni casi, meccanici

GUANTI RIUTILIZZABILI

- Progettati per fornire la massima protezione e sono ideali per l'uso con sostanze chimiche e liquidi aggressivi e pericolosi
- In genere, sono più spessi dei guanti monouso
- Devono essere puliti dopo ogni utilizzo

GUANTO MONOUSO O RIUTILIZZABILE: COME FARE LA SCELTA GIUSTA?

Analisi virtuali AnsellGUARDIAN®

AnsellGUARDIAN® è il nostro servizio di consulenza per aiutare le aziende a scegliere e utilizzare i giusti dispositivi di protezione individuale per migliorare la sicurezza, aumentare la produttività e ridurre i costi. Sfruttando i nostri 125 anni di esperienza, un software proprietario e un database con oltre 30.000 sostanze chimiche, analizziamo le esigenze in materia di DPI e individuiamo le soluzioni migliori in funzione delle applicazioni e dei rischi specifici di ogni azienda. Abbiamo valutato e applicato le migliori pratiche commerciali in oltre 15.000 sedi in tutto il mondo, permettendo alle aziende di ridurre gli infortuni e risparmiare un totale di 165 milioni di USD. Le valutazioni AnsellGUARDIAN® riguardano 7 aree funzionali:

Prevenzione degli infortuni
Individuare i pericoli per ridurre il rischio di infortuni e tagliare i costi diretti e indiretti degli infortuni

Riduzione dei costi
Migliorare le prestazioni per ridurre i costi diretti e indiretti relativi ai DPI

Riduzione degli Sku
Ridurre al minimo gli SKU per migliorare il capitale circolante

Standardizzazione
Garantire una selezione ottimale del prodotto in applicazioni analoghe

Controlli
Ottimizzare le procedure di utilizzo e smaltimento

Formazione
Istruire i lavoratori su come selezionare e utilizzare in modo corretto i DPI

Produttività e riduzione degli sprechi
Migliorare la produttività tramite l'eliminazione degli sprechi

Il nuovo processo virtuale AnsellGUARDIAN®

Abbiamo sviluppato un nuovo processo virtuale di analisi AnsellGUARDIAN® per proteggere contro i rischi da COVID-19. Con analisi virtuali e risultati "a distanza" siamo preparati al meglio per offrire tutti i vantaggi di AnsellGUARDIAN® senza dover visitare di persona la tua struttura.

1. Raccoglieremo dati sui tuoi attuali DPI, **virtualmente,** in teleconferenza con i responsabili della sicurezza e con gli utenti finali, passando in rassegna i video delle applicazioni e dei processi. La tua proprietà intellettuale sarà al sicuro e protetta, tramite accordi di non divulgazione (NDA).
2. I nostri esperti e chimici sfruttano il nostro software proprietario per elaborare raccomandazioni fatte su misura per soddisfare le tue esigenze specifiche. Forniremo i risultati in teleconferenza e ti invieremo **digitalmente** la relazione finale.
3. Con questa implementazione **a distanza**, invieremo campioni e video, formeremo virtualmente il tuo personale e valideremo le nostre raccomandazioni rispetto a tutti i valori di riferimento. Ci impegniamo a garantire il successo dell'attività.

Per maggiori informazioni su AnsellGUARDIAN®: www.ansell.com/services

PUOI CONSIDERARE ALTERNATIVE RIUTILIZZABILI?

Scenario 1: il guanto monouso resta l'unica opzione

I risultati dell'analisi AnsellGUARDIAN® potrebbero indicare che la migliore opzione resta l'uso di dispositivi di protezione individuale monouso. L'affidabilità e la necessità di guanti monouso, per esempio, sono indiscutibili per attività in cui occorre sia grande tattilità, per manipolare recipienti o componenti molto piccoli, sia protezione chimica. È ovvio, inoltre, che per attività in cui occorre un contatto con i pazienti la scelta deve ricadere sui guanti monouso.

In tali casi non può essere mai sottolineata a sufficienza l'importanza della corretta procedura monouso. Senza una corretta procedura monouso, l'utente rischia sia di contaminarsi che di diffondere l'infezione.

Corretto smaltimento dei DPI monouso

Nella maggior parte dei casi, dopo l'utilizzo, i guanti monouso devono essere gettati in un contenitore dotato di apposito sacchetto per la spazzatura.

I guanti monouso offrono uno strato fondamentale di protezione contro le sostanze pericolose. È importante sfilare i guanti in modo corretto per non trasferire i contaminanti sulle mani e sulla pelle. Uno smaltimento non corretto dopo l'uso aumenta notevolmente la possibilità di trasferire la contaminazione.

In alcuni casi un guanto monouso è considerato un rifiuto sanitario.

I guanti monouso utilizzati a contatto con il paziente e/o esposti a sangue e altri biofluidi possono essere contaminati da sostanze pericolose, come i virus, e devono essere smaltiti nei contenitori per rifiuti sanitari. Secondo l'OMS è importante seguire le linee guida locali in materia di rifiuti sanitari, in modo da non diffondere contaminazioni.

Scenario 2: un'alternativa riutilizzabile è possibile

Tuttavia i risultati dell'analisi AnsellGUARDIAN® potrebbero indicare la possibilità di considerare soluzioni riutilizzabili. In tal caso gli esperti di Ansell sono a tua disposizione per ascoltare le tue esigenze e guidarti nel processo.

PERCHÉ CONSIDERARE L'USO TEMPORANEO DI GUANTI RIUTILIZZABILI

Sicurezza

È fondamentale garantire una risposta alle esigenze di protezione dei lavoratori. Le recenti sfide di approvvigionamento in tutto il mondo hanno aperto all'esplorazione di possibili alternative riutilizzabili. I lavoratori potranno così continuare a lavorare in sicurezza, con una protezione adeguata contro i rischi specifici della nuova normalità.

Comfort e destrezza

Chi usa i guanti non deve sempre scendere a compromessi su comfort o destrezza nell'uso dei guanti riutilizzabili. La nostra vasta gamma di soluzioni di protezione riutilizzabili può offrire prodotti sottili come AlphaTec®58-128, che integra il mix ottimale di protezione e comfort. Molti dei nostri guanti sono inoltre progettati in modo ergonomico, per migliorare le prestazioni nelle attività ripetitive.

Costi

Potendo essere pulite e riutilizzate, alcune soluzioni riutilizzabili possono contribuire, rispetto ai guanti monouso, a ridurre il costo totale di gestione.

SOSTITUIRE IL DPI MONOUSO DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

Grazie alle sue capacità e alla sua presenza globale nel settore dei DPI, Ansell è in grado di offrire guanti di protezione chimica e meccanica riutilizzabili come potenziali soluzioni temporanee ed alternative ai DPI monouso ormai indisponibili o in esaurimento.

La nostra lista di prodotti alternativi non è esaustiva. Se vuoi scegliere la giusta alternativa riutilizzabile per le tue esigenze di protezione, contatta il tuo Funzionario commerciale Ansell per programmare un'analisi AnsellGUARDIAN®.

Durata dei guanti - Protezione chimica



Oleoso/asciutto Bagnato/asciutto Bagnato/asciutto/oleoso

Lista dei prodotti alternativi:

Soluzioni di protezione chimica

Considerare l'uso di guanti di protezione chimica riutilizzabili se non sono disponibili guanti monouso. La gamma di guanti Ansell offre soluzioni alternative in funzione dei prodotti chimici e dell'applicazione. Questi guanti non solo sono in grado di fornire lo stesso livello di comfort e presa; possono anche essere disinfettati, per eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

AlphaTec® 37-501

AlphaTec® Solvex® 37-675

AlphaTec® 37-646

AlphaTec® 58-128

AlphaTec® 58-270

AlphaTec® 58-330

AlphaTec® 87-195

AlphaTec® 87-305

AlphaTec® 87-900

AlphaTec® Solvex® 37-900

AlphaTec® Solvex® 37-676

AlphaTec® 87-190

AlphaTec® 87-137

AlphaTec® 87-665

AlphaTec® 87-315

Durata dei guanti - Protezione meccanica



Lista dei prodotti alternativi:

Soluzioni di protezione meccanica

Se lavori in ambiente asciutto, puoi considerare l'uso di un guanto leggero e traspirante. Se l'applicazione è oleosa, puoi usare un guanto oleorepellente. In ogni caso, ti invitiamo a consultare un nostro esperto per un consiglio preciso.

Applicazioni asciutte

HyFlex® 11-800

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

HyFlex® 11-100

HyFlex® 11-300

HyFlex® 11-427

Applicazioni leggermente oleose/bagnate

HyFlex® 11-925

HyFlex® 11-937

HyFlex® 11-926

EDGE® 48-919

HyFlex® 11-939

PULIZIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL LORO RIUTILIZZO (PROTEZIONE CHIMICA)

Quanto pulito si intende per "pulito", e quali sono i metodi disponibili?

Misure temporanee estreme per l'uso dei DPI[1]

1. Durata estesa dell'uso dei DPI
2. Ritrattamento dei DPI, seguito dal loro riutilizzo (previa pulizia o decontaminazione/sterilizzazione)
3. Considerare dispositivi alternativi rispetto agli standard raccomandati dall'OMS

Vari fattori sono da valutare se si considera un approccio adattato alle istruzioni per l'uso del DPI sulla base delle linee guida dell'OMS. Gli esperti Ansell hanno preparato le seguenti indicazioni per chi valuta di pulire o "igienizzare" i DPI per il riutilizzo. Tali indicazioni sono state elaborate dopo aver preso in considerazione gli effetti sulle prestazioni dei DPI e le capacità protettive dei vari metodi di pulizia.

Per proteggere l'integrità e le prestazioni dei DPI è importante seguire i passaggi corretti nei diversi metodi di pulizia. Seguono i 4 tipi di pulizia, ordinati per efficacia.

Sterilizzare → **Disinfettare** → **Sanificare** → **Pulire/lavare industrialmente**

***RICORDA:** prima dell'uso, controllare sempre i DPI per rilevare l'eventuale presenza di difetti, soprattutto se puliti in precedenza. Dopo aver tolto i DPI, compresi i guanti di protezione, lavarsi sempre le mani.*

NOTA:

1. ATTENZIONE: l'OMS sottolinea che, per quanto possibile, occorre evitare tali misure temporanee nell'assistere pazienti affetti o gravemente affetti da COVID-19 e pazienti con co-infezioni note di organismi multi-farmaco-resistenti o di altra natura, trasmessi tramite contatto (per es. Klebsiella pneumoniae) o goccioline (per es. virus dell'influenza). Questi sostituti possono essere considerati potenziali alternative solo ai guanti monouso di grado non medicale. Ricorda: prima dell'uso, controllare sempre i DPI per rilevare l'eventuale presenza di difetti, soprattutto se puliti in precedenza. Se viene rilevato un difetto o una imperfezione, il dispositivo deve essere eliminato. Eliminare il dispositivo con cura. Dopo aver usato i DPI, compresi i guanti di protezione, lavarsi sempre le mani secondo le linee guida. Dichiarazione di esclusione della responsabilità: il datore di lavoro deve garantire la formazione dei lavoratori sui pericoli degli agenti chimici per la pulizia utilizzati sul posto di lavoro, nonché sul corretto smaltimento di rifiuti speciali e DPI. Poiché Ansell non controlla l'ambiente in cui il DPI viene conservato o utilizzato, l'utente resta il responsabile ultimo in merito alle decisioni di riutilizzo dei prodotti Ansell, da soli o in combinazione con altri DPI in una determinata applicazione.

Sterilizzare

Definizione di CDC**	Necessita di	Processo	Efficacia	Rischi associati
Bombardamento con radiazioni gamma o gas EtO** per uccidere la materia organica tramite disgregazione del DNA batterico, con inibizione della riproduzione batterica	Camera di irradiazione/ Accesso al gas EtO**	Secondo la definizione CDC*	Riduzione di 6 log della contaminazione sui DPI - riduzione fino al 99,9%	• I DPI realizzati con materiali incompatibili a gamma/ EtO** perdono sia le proprietà meccaniche che chimiche • La sterilità ripetuta non è realizzabile come metodo per pulire, perché la sterilità stessa non può essere garantita: l'esposizione multipla alle radiazioni gamma o al gas EtO** distrugge il prodotto

Disinfettare

Definizione di CDC**	Necessita di	Processo	Efficacia	Rischi associati
La disinfezione uccide i germi su superfici o oggetti. La disinfezione funziona usando sostanze chimiche per uccidere i germi su superfici o oggetti. Questo processo non pulisce necessariamente le superfici sporche ma, uccidendo i germi su una superficie dopo la pulizia, può ridurre ulteriormente il rischio di diffusione dell'infezione.	Necessita di un agente disinfettante contenente sostanze chimiche come ipoclorito di sodio o perossido di idrogeno	**Fase 1**: Togliere il DPI rispettando la corretta procedura **Fase 2:** Spruzzare a fondo l'agente disinfettante sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del DPI. Lasciar agire almeno 10 secondi su ogni lato di esposizione **Fase 3:** Lasciar asciugare almeno 30 minuti in uno spazio ben ventilato prima di riutilizzare il DPI Nell'utilizzare protezioni per il corpo, controllare che la cerniera sia completamente aperta	Riduzione fino al 99,9% della contaminazione microbica dalla superficie del DPI	• A causa della presenza di agenti più forti, possono verificarsi fenomeni di degradazione o cambiamenti visibili del DPI • Un'asciugatura rapida, per esempio in asciugatrice, può compromettere le proprietà protettive del DPI • Assicurarsi che l'operazione venga svolta in uno spazio ventilato, lontano da fiamme libere o scintille, dato che i componenti sono infiammabili

*__CDC__ - Centers for Disease Control and Prevention.
**__EtO__ - Ossido di etilene

Sanificare

Definizione di CDC**	Necessita di	Processo	Efficacia	Rischi associati
La sanificazione riduce il numero di germi su superfici o oggetti a un livello sicuro, secondo quanto giudicato dai requisiti o dalle norme di salute pubblica. Questo processo funziona pulendo le superfici o gli oggetti per ridurre il rischio di diffusione dell'infezione.	Alcol di isopropile* al 70-75%	**Fase 1:** Togliere il DPI rispettando la corretta procedura **Fase 2:** Spruzzare a fondo alcol isopropilico al 70-75% sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del DPI. Lasciar agire almeno 30 secondi su ogni lato di esposizione **Fase 3:** Lasciar asciugare almeno 10 minuti prima di riutilizzare il DPI. Nell'utilizzare protezioni per il corpo, controllare che la cerniera sia completamente aperta	Riduzione fino al 99,9% della contaminazione microbica dalla superficie del DPI	• Non utilizzare alcol isopropilico oltre il 90%, in quanto evapora troppo rapidamente per pulire • Assicurarsi che l'operazione venga svolta in uno spazio ventilato, lontano da fiamme libere o scintille, dato che l'alcol è infiammabile • Un'asciugatura rapida, per esempio in asciugatrice, può compromettere le proprietà protettive del DPI

**Ansell consiglia di utilizzare etanolo o isopropanolo ma non metanolo.*

Pulizia/lavaggio industriale

Definizione di CDC**	Necessita di	Processo	Efficacia	Rischi associati
La pulizia elimina germi, sporco e impurità da superfici o oggetti. La pulizia funziona usando sapone (o detersivo) e acqua per rimuovere fisicamente i germi dalle superfici.	Acqua calda e sapone	**Fase 1:** Togliere il DPI rispettando la corretta procedura **Fase 2:** Immergere il DPI in acqua calda **Fase 3:** Strofinare delicatamente	Pulisce solo lo sporco di superficie e sposta i germi dalla o attorno alla superficie del DPI.	• Può essere difficile garantire che tutte le superfici degli indumenti siano lavate correttamente • L'uso di acqua molto calda (>60°C) potrebbe causare stress fisici ai DPI e incidere sulle prestazioni • Strofinare troppo forte potrebbe compromettere le proprietà fisiche del DPI

PULIZIA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL LORO RIUTILIZZO (PROTEZIONE MECCANICA)

Lavaggio industriale

I dispositivi di protezione meccanica per mani e braccia proteggono i lavoratori da vari rischi industriali come tagli e abrasioni. Gli esperti raccomandano pulizia e igienizzazione accurate di guanti e manicotti di protezione meccanica per prolungarne la durata e ridurre al minimo la diffusione di virus. Dato il gran numero di rivestimenti e tessuti, è importante seguire le linee guida del fabbricante quando si puliscono i DPI di protezione meccanica.

Seguire le fasi descritte di seguito per una pulizia corretta dei DPI HyFlex® per mani e braccia:

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in poliammide (come il Nylon)

Esempi: 11-800, 11-840, 11-270

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in fibre para-aramidiche (come DuPont™ Kevlar®)

Esempi: 11-541, 11-550, 70-11X

*Nota importante: NON usare candeggina su modelli che contengono fibre para-aramidiche come DuPont™ Kevlar®

- Utilizzare i normali saponi o detersivi per lavatrice in commercio (NON utilizzare soluzioni per lavaggio a secco)
- Lavare per 10 minuti in acqua calda, non superare i 40°C
- Sciacquare in acqua calda, non superare i 40°C
- Se lo sporco è particolarmente insistente, ripetere il ciclo di lavaggio e risciacquo
- Asciugatrice, non superare i 40°C

NOTA: quando si lavano industrialmente guanti con sporco o grasso particolarmente intenso, aggiungere vari pezzi di tela pesante nel secondo ciclo di lavaggio: l'attrito della tela contro i guanti aiuta a sciogliere ed eliminare lo sporco intenso.

Guanti e manicotti HyFlex® realizzati in polietilene ad alte prestazioni (come Dyneema® o Spectra®)

Esempi: 11-518, 11-724, 11-280

- Utilizzare i normali saponi o detersivi per lavatrice in commercio (il candeggio è possibile per contribuire a ripristinare la bianchezza)
- Lavare per 10 minuti in acqua calda, non superare i 40°C
- Sciacquare in acqua fredda
- Centrifugare ad alta velocità per ottenere risultati ottimali
- Asciugatrice - non superare i 40°C, né asciugare per più di 10 minuti

Sanificare

I DPI di protezione meccanica come i guanti e i manicotti HyFlex® contribuiscono a prevenire gli infortuni di natura meccanica in ambito industriale, come lacerazioni e abrasioni, e sono progettati per resistere a impieghi di lunga durata e molteplici cicli di lavaggio industriale e sanificazione. A causa della pandemia da COVID-19, è particolarmente importante sanificare i DPI tra i cicli di lavaggio industriale.

Sono previste tre fasi per sanificare in modo corretto i vostri DPI riutilizzabili di protezione meccanica fra cicli di lavaggio industriale.

Il protocollo riportato di seguito è efficace per la maggior parte di guanti e manicotti industriali di protezione meccanica.

Fase 1:

Togliere il DPI rispettando la corretta procedura
Appoggiare su una superficie pulita i DPI tolti

Fase 2:

Spruzzare a fondo alcol isopropilico*al 70-75% sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del DPI. Lasciar agire per almeno 30 secondi su ogni lato di esposizione

Non utilizzare alcol isopropilico oltre il 90%, in quanto evapora troppo rapidamente per pulire

IMPORTANTE: Assicurarsi che l'operazione venga svolta in uno spazio ventilato, lontano da fiamme libere o scintille, dato che l'alcol è infiammabile



Fase 3:

Lasciar asciugare almeno 10 minuti prima di riutilizzare il DPI

RICORDA:

- **Dopo aver tolto il DPI, lavare le mani spesso con acqua e sapone almeno 20 secondi o usare un prodotto a base d'alcol contenente almeno il 60% di alcol**
- **Ispezionare il DPI prima di ogni utilizzo per controllarne l'integrità e l'idoneità all'applicazione per la quale viene utilizzato**

**L'etanolo può essere un sostituto dell'alcol isopropilico. Non sostituire con metanolo.*

La protezione meccanica per mani e braccia viene realizzata con vari materiali: sono, pertanto, altrettanto numerosi i processi per pulirli e sanificarli. Può sembrare facile usare ogni giorno prodotti come spray e salviette. Ma tutti i disinfettanti vengono prodotti con formulazioni diverse. Quindi è difficile prevedere la loro interazione con tutti i vari rivestimenti e tessuti dei DPI e se disinfettano sufficientemente i DPI stessi dal virus COVID-19.

Dichiarazione di esclusione della responsabilità:
I datori di lavoro devono far sì che i dipendenti siano formati sui pericoli dei prodotti chimici per la pulizia utilizzati sul posto di lavoro, nonché sul corretto smaltimento di rifiuti speciali e DPI. Poiché Ansell non controlla l'ambiente in cui il DPI viene conservato o utilizzato, l'utente resta il responsabile ultimo in merito alle decisioni di riutilizzo dei prodotti Ansell, da soli o in combinazione con altri DPI in una determinata applicazione.

Nota

EAGLE SPORT
HyFlex

ANSELL EUROPE
Riverside Business Park - Block J
Blvd International 55
B-1070 Brussels, Belgium

Per maggiori informazioni su AnsellGUARDIAN®: www.ansell.com/services
Per maggiori informazioni sulle soluzioni Ansell per la sicurezza: www.ansell.com/reusable-options

Data la novità di questo coronavirus, le raccomandazioni delle fonti di riferimento sono, necessariamente, provvisorie e consultive, basandosi sulle attuali conoscenze della situazione. Garantire sempre la conformità con le autorità sanitarie pubbliche locali in materia di pandemia da COVID-19.

Ansell, ® and ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate. ©2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.