

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ УДАРА

ansell.ru

RINGERS GLOVES
BECAUSE THEY'RE WORTH IT.®

Ansell

065 R-FLEX®, ЧАСТИЧНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ



МОЖНО РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Внешний слой	Полиэтилен сверхвысокой плотности
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	Без швов, класс вязки 13
Манжета	Длиной 3", 1x1, с замыкающим буртиком
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	12 пар в пакете, 6 пакетов (72 пары) в картонной коробке

Защита от порезов и высокая тактильность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- "Дышащая" вязаная оболочка обеспечивает защиту от порезов
- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Покрытие из нитрила на ладони (нанесенное частичным погружением) с шероховатой текстурой для лучшего захвата
- Сигнальный цвет для повышения безопасности
- Возможность работы с сенсорным экраном указательным, средним и большим пальцем
- Превосходный захват влажных и сухих поверхностей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа с тросами и проводами
- Работа с корпусными деталями и оболочками
- Строительство объектов инфраструктуры

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 EN 388 ANSI / ISEA 138

4X43DP

068 R-FLEX®, ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ НИТРИЛОМ



МОЖНО РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Внешний слой	Полиэтилен сверхвысокой плотности
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	Без швов, класс вязки 13
Манжета	Длиной 3", 1x1, с замыкающим буртиком
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	10 пар в пакете, 6 пакетов (60 пар) в картонной коробке

Высокая подвижность, защита от порезов и устойчивость к воздействию жидкостей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- "Дышащая" вязаная оболочка обеспечивает защиту от порезов
- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Патентованная технология двойного погружения
- Полное покрытие нитрилом с гладкой поверхностью для устойчивости к воздействию жидкостей
- Покрытие из нитрила на ладони (нанесенное частичным погружением) с шероховатой текстурой для лучшего захвата
- Превосходный захват влажных и сухих поверхностей
- Сигнальный цвет для повышения безопасности
- Возможность работы с сенсорным экраном указательным, средним и большим пальцем

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа с тросами и проводами
- Работа с корпусными деталями и оболочками

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 EN 388 ANSI / ISEA 138

4X44FP

085 R-FLEX®, ЧАСТИЧНОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ, С ПОДКЛАДКОЙ ИЗ ФЛИСА



МОЖНО РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА ИЗ ФЛИСА

Внешний слой	Полиэтилен сверхвысокой плотности
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	Без швов, класс вязки 13
Манжета	Длиной 3", 1x1, с замыкающим буртиком
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	8 пар в пакете, 6 пакетов (48 пар) в картонной коробке

Защита от порезов и низкой температуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- "Дышащая" вязаная оболочка обеспечивает защиту от порезов
- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Покрытие из нитрила на ладони (нанесенное частичным погружением) с шероховатой текстурой для лучшего захвата
- Внутренняя подкладка из флиса сохраняет тепло при низкой температуре
- Накладка между большим и указательным пальцами увеличивает износостойкость
- Превосходный захват влажных и сухих поверхностей
- Сигнальный цвет для повышения безопасности
- Возможность работы с сенсорным экраном указательным, средним и большим пальцем

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа с тросами и проводами
- Работа с корпусными деталями и оболочками

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 EN 388 ANSI / ISEA 138

4X44FP

176 SUPER HERO, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ



МОЖНО РАБОТАТЬ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Внешний слой	Обратная сторона ладони из спандекса с высокой заметностью, синтетическая кожа на ладони
Внутренняя часть	Оболочка, защищающая от порезов
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	2 слоя на ладони с усилением в области большого пальцы
Манжета	С крагой
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

Устойчивость к воздействию жидкостей, защита от пореза и низкой температуры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Слой утеплителя Thinsulate™ 70 гр. на кв. метр
- Водонепроницаемая мембрана собственной разработки
- Накладки из ПВХ на ладони для лучшего захвата
- Дополнительный слой на ладони для увеличения устойчивости к порезам
- Удлиненная манжета с крагой для защиты от попадания посторонних частиц
- Световозвращающие элементы на манжете для улучшения заметности
- Возможность работы с сенсорным экраном указательным, средним и большим пальцем

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Буровые работы
- Работа с корпусными деталями и оболочками

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388 | EN 511

ANSI / ISEA 138 — 2 | 3X44FP | 121

259 R-259, ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ



Внешний слой	Обратная сторона ладони из спандекса с высокой заметностью, синтетическая кожа на ладони
Внутренняя часть	Оболочка, защищающая от порезов
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	2 слоя на ладони, усиленная защита большого и указательного пальца
Манжета	Замок на запястье из неопрена
Размеры	8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

Надежная защита от порезов с длительным сроком службы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Долговечная синтетическая кожа на ладони для лучшего захвата
- Дополнительный слой на ладони для увеличения устойчивости к порезам
- Удлиненная манжета с замком из неопрена и язычком из термопластичного эластомера
- Ладонь с швами из кевлара
- Сигнальный цвет для повышения безопасности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Буровые работы
- Обслуживание производства
- Строительство объектов инфраструктуры

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388 | ANSI / ISEA 138 — 2

4X44EP

259B R-259B, С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНОЙ , ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ



Внешний слой	Обратная сторона ладони из спандекса с высокой заметностью, синтетическая кожа на ладони
Внутренняя часть	Оболочка, защищающая от порезов с барьером собственной разработки
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	2 слоя на ладони, усиленная защита большого и указательного пальца, швы из кевлара
Манжета	Замок на запястье из неопрена
Размеры	8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

Устойчивость к воздействию жидкостей и долговечная защита от порезов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Долговечная синтетическая кожа на ладони для лучшего захвата
- Дополнительный слой на ладони для увеличения устойчивости к порезам
- Внутренняя водонепроницаемая мембрана
- Устойчивое к воздействию жидкостей покрытие на обратной стороне ладони
- Удлиненная манжета с замком из неопрена и язычком из термопластичного эластомера
- Ладонь с швами из кевлара
- Манжета сигнального цвета и световозвращающими элементами для повышения безопасности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Буровые работы
- Обслуживание производства
- Строительство объектов инфраструктуры

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388 | EN 511

ANSI / ISEA 138 — 2 | 4X44FP | 021

267 R-267, СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ ЗАХВАТА TEFLOC® НА ЛАДОНИ



Оригинальная перчатка для защиты от ударов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Система улучшения захвата TefLoc® на ладони, устойчивая к воздействию нефтепродуктов
- Удлиненная манжета с замком из неопрена и язычком из термопластичного эластомера
- Ладонь с швами из кевлара
- Сигнальный цвет для повышения безопасности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Буровые работы

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388 | ANSI / ISEA 138

4243BP

Внешний слой	Обратная сторона ладони из спандекса с высокой заметностью, синтетическая кожа с силиконовыми точками на ладони
Внутренняя часть	Вязаная, из кевлара
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	2 слоя на ладони, усиленная защита большого и указательного пальца
Манжета	Замок из эрпрена
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

297 R-297, МАТЕРИАЛ KEVLOC НА ЛАДОНИ



DuPont™ Kevlar®

Улучшенный захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Система улучшения захвата KevLoc на ладони и пальцах, устойчивая к воздействию нефтепродуктов
- Удлиненная манжета с замком из неопрена и язычком из термопластичного эластомера
- Ладонь с накладками и швами из кевлара
- Сигнальный цвет для повышения безопасности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Буровые работы
- Перекачка жидкостей под давлением

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388 | ANSI / ISEA 138

4343CP

Внешний слой	Обратная сторона ладони из спандекса с высокой заметностью, синтетическая кожа на ладони
Внутренняя часть	Оболочка, защищающая от порезов
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	2 слоя на ладони, усиленная защита большого и указательного пальца
Манжета	Из эрпрена
Размеры	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

665 R-HIDE®, ЗАЩИТА ОТ УДАРА



НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Кожаная перчатка, защищающая от порезов и ударов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Демпферы из термопластичного эластомера на кисти и по всей длине пальцев
- Выполнена из натуральной эластичной кожи
- Дополнительный слой на ладони для увеличения устойчивости к порезам
- Усиленные швы на указательном пальце и в основании большого пальца
- Надежный замок на контактной ленте на манжете с язычком из материала TPR

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перекачка жидкостей под давлением
- Строительство объектов инфраструктуры

ОТРАСЛИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN 420 | EN 388

3X42EP

Внешний слой	Натуральная кожа
Внутренняя часть	Оболочка, защищающая от порезов
Амортизация	Термопластичный эластомер
Несущая конструкция	1 слой на ладони, усиленная защита большого и указательного пальца
Манжета	Эластичная с замком на липучке
Размеры	8, 9, 10, 11, 12, 13
Упаковка	5 пар в пакете, 10 пакетов (50 пар) в картонной коробке

СПРАВОЧНИК ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ НА ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Перчатки и нарукавники Ansell, продаваемые в Европе, сертифицированы по Техническому Регламенту ЕС об индивидуальных средствах защиты (EU 2016/425) и соответствующим стандартам EN, указанным ниже.

EN 388 "Механическая защита"
Этот стандарт относится ко всем перчаткам для защиты от физических и механических воздействий (истирания, порезов, проколов и разрывов).

Класс защиты		1	2	3	4	5
EN 388:2003 abcd	**a** Стойкость к истиранию, *число циклов*	100	500	2000	8000	–
	b Сопротивление порезу, *индекс по методу Coupe*	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	c Сопротивление раздиру, *Н*	10	25	50	75	–
	d Стойкость к проколу, *Н*	20	60	100	150	–

Расширенный класс защиты EN 388:2016 (a-f)		A	B	C	D	E	F
EN 388:2016 abcdef	**e** Сопротивление порезу по EN ISO, *Н*	2	5	10	15	22	30
	f Защита от удара по EN	ДА или НЕТ					

Примечание. Уровень X для параметров от a до e выше означает "испытания не проводятся" или "не применяется".

EN 388:2016: основные изменения относительно прежнего стандарта EN 388:2003

1. ИСТИРАНИЕ
Использование новой абразивной бумаги при испытаниях.

2. ПОРЕЗ
Новый порядок испытаний по методу Coupe с определением, в том числе, затупления инструмента. При затуплении основным становится метод испытаний по EN ISO 13977, а результаты по методу Coupe используются только для справок.

3. УДАР
Метод испытаний для зон, заявленных как защищенные от удара. “P” означает успешное прохождение испытаний, обозначения для неудачного прохождения испытаний нет.

СПРАВОЧНИК ПО СТАНДАРТУ ANSI/ISEA 138 НА ЗАЩИТУ ОТ УДАРА

Стандарт на защиту тыльной стороны ANSI/ISEA 138
Этот стандарт определяет достаточность защитных свойств перчаток в отношении ударов.

Содержание

- Требования к минимально допустимым характеристикам, классификации и маркировке
- Защита рук при выполнении профессиональных обязанностей
- Защита суставов и пальцев от ударов

Классификация

Класс защиты перчатки отражает наихудший результат нескольких испытаний. Уровень 1 - самая низкая защита, а уровень 3 - самая высокая.



Средняя передаваемая сила - не более 9 кН




Средняя передаваемая сила - не более 6,5 кН




Средняя передаваемая сила - не более 4 кН

Испытания

Максимальная передаваемая сила измеряется при падении груза массой 2,5 кг с энергией удара 5 Дж на перчатку, размещённую на испытательном стенде. Чем меньше передаваемая сила, тем выше защита. Ладонь не подвергается испытаниям, а суставы и пальцы проходят их отдельно.





X Место удара

25 мм от кончика

50 мм от кончика

ANSELL - МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Как работает Ansell: продажи, производство и снабжение по всему миру.

Первое или второе место во всех ключевых сегментах международного рынка.

Средства защиты **для более чем 25 отраслей**

Продажа более чем **10 млрд.** перчаток в год

В среднем медицинский работник использует около **1200 пар перчаток Ansell** в год

Защита для более чем 1**0 млн. рабочих** каждый день


Начало производства **более 100 новых изделий** за последние 2 года

Цель - безопасность

Ansell занимается защитой людей более 125 лет. Наши работники занимаются созданием решений с учетом опасных условий труда, с которыми рабочие сталкиваются каждый день в различных отраслях промышленности.

12 тыс.
работников

200
научных сотрудников в 10 конструкторских бюро в разных странах мира




Продажи -
1,4 МЛРД. ДОЛЛ.

52
предприятия

Основано в Австралии в
1893 г.


СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ УДАРА RINGERS

В перчатках Ringers основным средством защиты от ударных травм являются демпферы из термопластичного эластомера. За счёт своей эластичности они эффективно рассеивают и снижают энергию удара, отводя её от костей руки.



ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ TPR

Каждый демпфер из термопластичного эластомера надежно пришит с тыльной стороны кисти. Демпферы точно соответствуют анатомии кисти, обеспечивая ее полную подвижность. Разная форма и размеры демпферов учитывают особенности применения конкретной перчатки. Для работ с повышенным риском, демпферы перчатки имеют увеличенную площадь.



РАССЕИВАНИЕ ЭНЕРГИИ УДАРА

Химический состав термопластичного эластомера разработан для максимального рассеивания энергии удара. Перчатка может быть оснащена демпферами различной формы, толщины, эластичности и цвета для обеспечения максимальной защиты в каждой конкретной ситуации.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА САЙТ ANSELL.RU ИЛИ К ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ.

RINGERS GLOVES
8846 N. Sam Houston Parkway W., Suite 110
Houston, Texas 77064, USA
Бесплатный телефон: 800.421.8454
Телефон: 281.953.5300
www.ringersgloves.com

ООО «АНСЕЛЛ РУС»
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12,
под. 3, офис 1103
Тел/факс: +7 (495) 258-13-16
www.ansell.ru

Ansell, ® и ™ - зарегистрированные товарные знаки компании Ansell Limited или одного из ее филиалов, за исключением оговоренных случаев. DuPont™ и Kevlar® - (зарегистрированные) товарные знаки компании E.I. du Pont de Nemours and Company, используемые компанией Ansell Healthcare Products LLC по лицензии. Патенты США и находящиеся на рассмотрения патентные заявки США и других государств: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Все права защищены. ВНИМАНИЕ! Никакие перчатки не обеспечивают полную защиту от порезов, истирания или воздействия опасных веществ. Пользователи должны проверить пригодность изделий Ansell для выполнения определенных работ в определенной среде или для защиты от определенных опасных веществ. См. также http://www.ansell.com/en/Legal/Disclaimer.aspx

