GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV LT HU EL BG HR RO SK SL

AlphaTec® 1800 Plus

Version 07.12.23

PUA718T001

Ansell AlphaTec 1800 Ts PLUS

CE 0598 2016 EN 16523-1:2015+A1:2018

Protection Levels & Additional Properties

Instruction for Use PUA718T001

SIZE: XX
A/B: XX
CODE:
MODEL: XX

Ansell (EU) Limited, Building C, Wilbury Hill Business Park, Wilbury, Hull, United Kingdom HU10 6TE. Tel: +44 (0) 1482 625444
EU Importer Ansell Healthcare Europe NV, International Laan 55, 1070 Brussels – Belgium

XXXXXXXXXX
XX/XX/XXXX

Available in white
Models 111, 122 & 156

Ansell

For more information, visit: www.ansell.com

Australia
Ansell Limited
Level 3, 676 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121
☎ +61 1800 337 041
☎ +61 1800 803 578

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
11 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
🖷 +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
🖷 +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region
Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474-4° Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André, Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ +5511 3356 3100

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
☎ +60 3 8318 6688
🖷 +60 3 8318 6699

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2023 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU & UK Declarations of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1800 Ts PLUS formerly known as AlphaTec® 1800 Plus.

Label Markings: 1. Overall manufacturer/brand name. **2a.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko, EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No: 0598. **2b.** UKCA marking, Confirms category III approval to Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended, type-examination and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited Business Centre, Ellesmere Port, Stoke-on-Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved body no: 0120.3. Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing. **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Batch number. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements. **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not tease **14.** Intermediate chemical use only from fire.
Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved. **16.** Covered to indicate the barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 Electrostatic dissipative protection achieves Class 1 versus the requirement of Class 2.

Physical performance of AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric | **EN Class**
EN 530 Abrasion (evaluation physique) | 1 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking | 4 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance | 2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength | 1 of 6
EN 863 Puncture Resistance | 1 of 6
EN ISO 13935-2 Seam Strength | 1 of 6
*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric

	Repellency	EN Class*	Penetration	EN Class*
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3	Passed	
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3	Passed	

AlphaTec® 1800 Ts PLUS Chemical Permeation Testing Results

Test Method	Chemical	Fabric EN Class*	Seam EN Class
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2mg/ml)	6 of 6	6 of 6

AlphaTec® 1800 Ts PLUS Whole Suit Performance

Type 4: Spray Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 L_{5} = ≤ 30% and L_{15} = ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
⚠ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2018	Pass t_{50} < 4 s

** Covered tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (7 kPa)	ISO 16604	4 of 6
ISO 22610	3 of 6	ISO/DIS 22611	3 of 3
ISO 22612	3 of 6		

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against dust particles, light splashes or the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. Garments and equipment contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garments.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the environmental conditions. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to ensure that the AlphaTec® 1800 Ts PLUS meets the respiratory device. (Metal zipper can cause static discharge) The self-adhesive strips/flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full protection. If the tape is not dissipative, then the width should be kept below 50 mm (referring to the total tape applied in any one area) and the total thickness below 195 mm.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE for the application of any hazardous agent is the sole responsibility of the end user.
- Models with attached socks: the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned on the top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spills or pools of liquids. A suitable chemical resistant overboot/shoe cover must be used for models with attached socks.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate slip resistance appropriate for the task. Ansell utilises walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots may not be suitable for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring hood/cap: should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the wearer's glove and cuff.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- The wearer and the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person / skin and earth must be less than 10^8 Ω, e.g. by wearing adequate footwear on dissipative or conductive floors; •
- Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances; • Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy of the atmosphere is not less than 0,016 mJ; • Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmosphere; • Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in the presence of high voltage electrostatic fields; • Electrostatic dissipative protective clothing shall be worn in such a way that it permanently covers all non-complying materials during normal use (including bending movements).

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (contaminated and contaminated) to your distributor for disposal.

Storage – Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal – Dispose of garments according to local regulations
For questions please contact your distributor in the first instance.
The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1800 Ts PLUS anciennement appelé MICROGARD® 1800 Ts PLUS

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko, Règlement (UE) 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Organisme notifié no. 0598 3. Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification du modèle. 8. Le pictogramme de taille indique les mensurations. 9. Ne pas laver. 10. Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas rétiliser **14.** Matériel inflammable. Tenir éloigné du feu.
Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète 6/6 achevés. **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 : Protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tests EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu hydrofuge selon EN 14126 comme détaillé aux agents infectieux.

Performance physique du tissu AlphaTec® 1800 Ts PLUS | **Classe EN***
EN 530 Abrasion (évaluation physique) | 1 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion | 4 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure | 2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction | 1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation | 1 sur 6
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures | 1 sur 6
*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu AlphaTec® 1800 Ts PLUS

	Classe d'imperméabilité EN*	Classe de pénétration EN*
Acide sulfurique (30 %)	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 sur 3	3 sur 3

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques d'AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Méthode de test	Produit chimique	Classe EN*
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2mg/ml)	6 sur 6

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Type 4 : Test de pulvérisation	EN 14605:2005+A1:2009	Réussite
Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 L_{5} = ≤ 30% et L_{15} = ≤ 15%	Réussite
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
⚠ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2018	Réussite t_{50} < 4 s

**Comportement du produit en contamination contre les particules radioactives à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. La résistance à l'inflammation n'est pas testée car le produit porte un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Résultats du tissu AlphaTec® 1800 Ts PLUS selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Réussite (7 kPa)	ISO 16604	Classe 4 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
EN ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisation typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des particules de poussière, en fonction de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant utilisation, lisez les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur si des composants dangereux. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant de retirer la combinaison.
- En cas de contamination, douane ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos des fonctionnement des travaux. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir la protection « type » complète, il faut coller les parties qui sont, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. (Une fermeture à glissière métallique peut provoquer une décharge électrostatique) Le ruban adhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du ruban, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète. Si le ruban n'est pas dissipatif, la largeur doit rester inférieure à 50 mm (s'agissant de la totalité du ruban appliqué dans une zone spécifique) et son épaisseur totale doit être inférieure à 195 mm.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adéquat des produits Ansell utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité exclusive de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou flaques de liquides. Un cache de mise à la terre autre solution de mise à la terre convenable doit être utilisé pour les modèles avec chaussettes intégrées.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas complètement le risque de glissade et/ou de chute, en particulier sur des surfaces mouillées. Veillez à ce que les chaussures ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussures ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant. Utilisateur doit laisser la boucle sur le sous-gant et le second gant doit être porté par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement : si présent, une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- L'utilisateur de la botte de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être correctement mis à la terre. La résistance entre la peau de l'utilisateur et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω. Ce niveau peut être atteint en utilisant par exemple des chaussures ou un revêtement de sol adaptés, un câble de mise à la terre ou un bracelet de mise à la terre. Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques ne doivent pas être ouverts ou enlevés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou en manipulant des substances inflammables ou explosives. • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]) où l'énergie minimale d'inflammation d'une atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ ; • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène ou en zone 0 (voir EN 60079-10-1 [7]) sans l'autorisation préalable de l'ingénieur en sécurité ; • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques peut être affecté par l'usure normale, le lavage et le vieillissement ; • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être portés de manière à couvrir en permanence toutes les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris pendant les mouvements de flexion).

Dans le cas peu probable ou des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (et contaminée) à votre distributeur pour élimination.
Entreposage – Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil.
Élimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
Adressez toute question à votre distributeur en premier lieu.
Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation inappropriée des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1800 Ts PLUS anteriormente conhecida como MICROGARD® 1800 Ts PLUS

Legenda: 1. Fabricante/marca do nome. 2. Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado por SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Organismo notificado nº 0598 3. Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida útil limitada. 4. Leia esta folha de instruções antes de utilizar. **5.** Tamanhos **6.** Mês/ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo. **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não utilizar máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.
Níveis de protecção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de protecção de corpo inteiro conseguidos. **16.** Coberto de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Cláusula 4.2: A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 Teste antiestático com tratamento antiestático e que oferece protecção eletrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido hidrofugado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 1800 Ts PLUS | **Classe EN***
EN 530 Abrasão (avaliação física) | 1 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão | 4 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo | 2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração | 1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração | 1 de 6
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras | 1 de 6
*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 1800 Ts PLUS

	Classe EN de repelência	Classe EN de penetração
Ácido sulfúrico (30%)	3 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (10%)	3 de 3	3 de 3

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos relativos ao AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Método de ensaio	Produto químico	Classe EN* do tecido
EN ISO 6529	Doxorrubicina HCl (2mg/ml)	6 de 6

Desempenho total do fato AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Tipo 4: Teste de pulverização	EN 14605:2005+A1:2009	Aprovado
Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 L_{5} = ≤ 30% and L_{15} = ≤ 15%	Aprovado
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034:2005+A1:2009	Aprovado
⚠ Partículas radioativas	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2018	Aprovado, t_{50} < 4 s

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (7 kPa)	ISO 16604	Classe 4 de 6
EN ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Áreas típicas de utilização
O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para protecção contra partículas de poeira, em função da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização
- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que possam afetar a sua função de protecção (por exemplo, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o fato de protecção estiver contaminado, deverá seguir os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no seu fato Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecção do "tipo" completa, é necessário assegurar que a fita adesiva (fecho de zíper metálico ou calcanhares da bota), o capuz ao dispositivo de respiração. (O fecho de zíper de metal pode causar descarga estática) As tiras autoadesivas/aba devem ser usadas também descascando o papel de apoio e pressionando firmemente, tendo cuidado para evitar vincos ou dobras, após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva para permitir a protecção total. Se a fita não for dissipativa, a largura deve ser mantida abaixo de 50 mm (referente à fita total aplicada em determinada área) e a espessura total abaixo de 195 mm.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicional para uma aplicação específica é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada no topo da abertura da bota. Meias ou botas incorporadas não são incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagas de líquidos. É necessário utilizar uma cobertura de botas/sapatos de borracha adequada para obter a protecção completa que oferece tal tipo. Si la cinta no tiene propiedades de disipación, su anchura debería ser inferior a 50 mm (en relación con la cinta total aplicada en una sola zona) y debería un grosor máximo de 195 mm en total.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell son adecuados, por sí solos o combinados con otros equipos de protección individual, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines incorporados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa exterior dobladas sobre la parte superior de la abertura de la bota. Los calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos ni para determinar sobre ellos. Debe utilizarse un calzado de punta a tierra u otra solución adecuada de conexión a tierra para los modelos con calcetines integrados.
- El calzado con resistencia al deslizamiento ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies húmedas. Asegúrese de que los calzados o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no esté dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas o calzados o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con prendas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima del guante del usuario.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realicen trabajos en una área peligrosa.
- El usuario y las prendas de protección con disipación electrostática deberán tener la debida conexión a tierra. La resistencia entre la piel del usuario y la tierra no debe ser inferior a 10^8 Ω, por ejemplo, a través del uso de calzado adecuado, de un cable de tierra o de una pulsera de tierra. • Las prendas de protección con disipación de protección con propiedades de disipación electrostática no deben abrirse ni quitarse mientras se encuentren en presencia de atmósferas inflamables o explosivas ni durante la manipulación de substancias inflamables o explosivas. • Las prendas de protección con propiedades de disipación electrostática están diseñadas para utilizarse en zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (véase EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energía de ignición mínima de cualquier atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ. • No deberán utilizarse prendas de protección con propiedades de disipación electrostática en atmósferas enriquecidas con oxígeno ni en zonas 0 (véase EN 60079-10-1 [7]) sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad. • El rendimiento de las prendas con propiedades de disipación electrostática puede verse afectado por el desgaste normal, el lavado y una protección. • Las prendas con propiedades de disipación electrostática deberán llevarse de forma que, durante su uso normal (incluidos los movimientos de flexión), cubran en todo momento todos los materiales que no cumplan la normativa.
En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.
Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni expuesta a la luz solar directa.
Eliminación - Elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.
Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante declina toda garantía que no esté específicamente indicada en el embalaje del producto y no se hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG — DE

EU-Konformitätserklärung steht zum Herunterladen bereit unter www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1800 Ts PLUS früher MICROGARD® 1800 Ts PLUS genannt

Etikettenkennzeichnung: 1. Schutzanzugshersteller/Markenname. 2. CE-Kennzeichen. Bestätigt Kategorie III Zertifizierung durch SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organ nr.: 0598 3. Chemisch beschleunigte Kleidung mit begrenzter Lebensdauer. 4. Vor der Verwendung diese Anleitung lesen **5.** Größen **6.** Monat/Jahr der Herstellung **7.** Modellbezeichnung **8.** Größen-Piktogramm verweist auf Körpermaße **9.** Nicht waschen. **10.** Nicht bügeln. **11.** Nicht im Wäschetrockner trocknen **12.** Nicht chemisch reinigen **13.** Nicht wiederverwenden **14.** Entflammbares Material. Von Feuer/Wärme entfernen.
Schutzgrade und zusätzlichen Eigenschaften: 15. Erreichte „Typen" von Ganzkörperschutz **16.** Anzug geprüft nach EN 1073-2 als Barriere gegen radioaktive Partikel, ausgenommen Punkt 4.2: Durchstoßfestigkeit entspricht Klasse 1 statt den Anforderungen von Klasse 2. **17.** Antistatisch behandelter Stoff (EN 1149-5) bietet elektrischen Schutz, wenn angemessen geerdet. **18.** Stoff geprüft nach EN 14126 als Barriere gegen Infektionserreger.

Physikalische Leistung des Stoffs von AlphaTec® 1800 Ts PLUS | **EN Klasse***
EN 530 Abriebfestigkeit (visuelle Einschätzung) | 1 von 6
EN ISO 7854 Biegenissbildung | 4 von 6
EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit | 2 von 6
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit | 1 von 6
EN 863 Durchstoßfestigkeit | 1 von 6
EN ISO 13935-2 Nahtfestigkeit | 3 von 6
*EN Klasse vorgeschrieben von EN 14325:2004. Je höher die Nummer der Klasse, desto besser die Leistung

EN ISO 6530 Widerstand gegen Penetration von Chemikalien – Stoff von AlphaTec® 1800 Ts PLUS

	Abweisungsvermögen EN Klasse*	Penetration EN-Klasse*
Schwefelsäure (30%)	3 von 3	3 von 3
Natriumhydroxid (10%)	3 von 3	3 von 3

Materialprestigates von AlphaTec® 1800 Ts PLUS | **EN-klasse***
EN 530 Schleifbeständigkeit (visuelle controle) | 1 von 6
EN 7854 Barstvorming door buigen | 4 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurkracht | 2 van 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte | 1 van 6
EN 863 Doorborningsweerstand | 1 van 6
EN ISO 13935-2 Naadsterkte | 3 van 6
*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestatie.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicaliën – materiaal van AlphaTec® 1800 Ts PLUS

	Afstoting EN-klasse*	Doorboring EN-klasse*
Zwavelzuur (30 %)	3 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3

AlphaTec® 1800 Ts PLUS Testresultaten chemische permeatie

Testmethode	Chemische stof	Materiaal EN-klasse*	Naad EN-klasse*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2mg/ml)	6 van 6	6 van 6

Algehele prestaties van het pak AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Type 4: Sprayproef	EN 14605:2005+A1:2009	Test doorstaan
Type 5: deeltjestest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 L_{5} = ≤ 30% en L_{15} = ≤ 15%	Test doorstaan
Type 6: verminderde neveltest	EN 13034:2005+A1:2009	Test doorstaan
⚠ Radioactieve deeltjes	EN 1073-2:2002**	Klasse 2
Elektrostatische eigenschappen	EN 1149-5:2018	Voldoet t_{50} < 4 s

Overeenstemmende verklaring van AlphaTec® 1800 Ts PLUS

AlphaTec® 1800 Ts PLUS voorheen MICROGARD® 1800 Ts PLUS genannt

Labelantekeningen: 1. Fabrikant coveral/merknaam **2.** CE-keurmerk, Bevestigt categorie III-goedkeuring door SGS Fimko. EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Nr. aangemelde instantie: 0598 **3.** Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. **4.** Lees voor gebruik de instructies. **5.** Maten. **6.** Maand/jaar van fabricage **7.** Modelidentificatie **8.** Maatsymbool geeft de lichaamsmaat aan **9.** Niet wassen. **10.** Niet strijken. **11.** Niet in de droogtrommel **12.** Niet chemisch reinigen. **13.** Niet hergebruiken **14.** Brandbaar materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.
Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen: 15. Volledige lichaamsbescherming "Types" behaald. **16.** Gedekt volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2. **17.** EN 1149-5 Materiaal antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming wanneer goed geëerdwitst wordt gebruikt. **18.** Materiaal getest volgens EN 14126 voor bescherming tegen infectieelekmen.

Materiaalprestaties van AlphaTec® 1800 Ts PLUS | **EN-klasse***
EN 530 Schuurbestendigheid (visuele controle) | 1 van 6
EN 7854 Barstvorming door buigen | 4 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurkracht | 2 van 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte | 1 van 6
EN 863 Doorborningsweerstand | 1 van 6
EN ISO 13935-2 Naadsterkte | 3 van 6
*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestatie.

Weerstand van AlphaTec® 1800 Ts PLUS tegen penetratie van chemicaliën

	Afstoting EN-klasse*	Penetratie EN-klasse*
Zwavelzuur (30 %)	3 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3

Resultaten van de permeatietest van AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Testmethode	Chemisch product	Materiaal EN-klasse*
EN ISO 6529	Doxorubicine HCl (2mg/ml)	6 van 6

Wyniki badania przenikania substancji chemicznych przez AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Metoda badania	Substancja chemiczna	Klasa EN* - materiał	Klasa EN* - szew
EN ISO 6529	Doksorubicyna (HCl) (2mg/ml)	6 z 6	6 z 6

Wytrzymałość całego kombinezonu AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Typ 4: Badanie rozpylona cieczą EN 14605:2005+A1:2009 Zaliczone
Typ 5: Test cząstek EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Zaliczone
Na 82/90 przeciek wewn.

ochrani proti elektrostatické elektřině. 18. Látka je testována podle EN 14126 jako zábrana pro infekční látky.

Fyzická odolnost AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric	Třída EN*
EN 530 Prodloužený (vizuální posouzení)	1 až 6
EN ISO 7854 Prasknutí v ohybu	2 z 6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnutí	1 z 6
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu	1 z 6
EN 863 Odolnost vůči propichnutí	1 z 6
EN ISO 13935-2 Pevnost švu	1 z 6

*Třída EN stanovená normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je ochranný prvek.

EN ISO 6530 Odolnost proti pronikání chemikálií – AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric	
Ověřená odpovědnost*	EN třída penetrace*
Kyselina sírová (30%)	3 z 3
Hydroxid sodný (10%)	3 z 3

AlphaTec® 1800 Ts PLUS – Výsledky testování pronikání chemikálií		
Testované metoda	Chemická látka	Třída EN tkaniny*
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2mg/ml)	6 z 6

Účinnost celého oblečení AlphaTec® 1800 Ts PLUS

Typ 4: Test postřikem EN 14605:2005+A1:2009 Vyhovuje
Typ 5: Částicový test ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje
Typ 6: Redukovaný test postřikem EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
Částice radioaktivního materiálu EN 1073-2:2002** Třída 2
Antistatické vlastnosti EN 1149-5:2008 Splňuje kritéria, t_{50} < 4 s

*Oblek testován podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2: Odolnost proti propichnutí dosahuje třídy 1 oproti požadavku třídy 3. **Odolnost vůči vznícení nebyla testována. Oblek byl navržen a testován výstraha upozorňující na hořlavost. Poznámka: Nechrání před ionizujícím zářením.

AlphaTec® 1800 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 – Výsledky

Testovací metoda	Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603	Výhovuje (7 kPa)	ISO 16604	Výhovuje
EN ISO 22610	Třída 6 z 6	ISO/DIS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612	Třída 3 z 3		

Chyby oblasti použití

Oblečky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo otlivými produkty a postupy a před kontaminací z lehkého pociškání nebo postřikání rozlitými/vyvanutými kapalinami. Obvykle se používají k ochraně proti nízkým rizikům, které jsou závislá na toxicitě a podmínkách expozice. Viz úrovně „typu" ochrany a další dosažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a oblek ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (např. díry, poškození šev a prvky připevnění, silné znečištění mimo, atd. Pokud je nalezen, nepoužívejte a vyměňte.
- Při volbách kontaminovaných částí oblekú je třeba dbát na to, aby se uživatel nekontaminoval nebezpečnými látkami. Pokud jsou části oblek kontaminovány, je třeba před jejich svléknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprchu).
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nevyhodnotí a nezvládne. Fyzické limity by měly být v souladu s jakoby spodní práhlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho obleku Ansell. Tam, kde jsou vyvinuty Ansell produkty s vysokým výkonem, "a" a "b" jsou 2 kroky kvůli tepelnému stresu, "c" a "d" jsou 3 kroky kvůli tepelnému stresu. Ansell's technickému zařízení prekyvy zisu by také měl být použit odlepením poškozeného papíru a pevným přitlačením, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo pronikání nebo zachycení. Po zajištění překryvu zisu by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Pokud páska není dostupná, je nutné jiné řešení, které zajistí úhlu do 50 mm jeho okraje se dotýkají a ujišťovaně na jakoubi jedno plochu a celkovou tloušťku do 1,95 mm.
- Žádný oblek neposkytuje úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti výrobků společnosti Ansell pro danou aplikaci, až jíž samozřejmě nebo v kombinaci s jinými ochranami, je výhradní odpovědností uživatele.
- Modely s připojenými ponožkami: ponožky jsou navrženy tak, aby se nosily v kombinaci s ochranných bezpečnostních botách. Uživatelé by měli zajistit, aby byly vhodně a bezpečně připevněny k botám, aby byl zachován vhodný ochranný systém. Nesprávné nasazení může ohrozit integritu ochranného systému a snížit jeho účinnost.
- Modely s připojenými ponožkami: ponožky jsou navrženy tak, aby se nosily v kombinaci s ochranných bezpečnostních botách. Uživatelé by měli zajistit, aby byly vhodně a bezpečně připevněny k botám, aby byl zachován vhodný ochranný systém. Nesprávné nasazení může ohrozit integritu ochranného systému a snížit jeho účinnost.
- Protismyčová obuv nebo ochranné kotníky nemusí poskytovat dostatečnou ochranu proti kousnutí a nebo padu. Kalkulace rizika musí být provedena zaměstnavatelem, aby byl zajištěn vhodný ochranný systém.
- Modely se stříbrnou retroreflexní páskou pro lepší viditelnost; vírobek není v souladu s normou EN ISO 20471.
- Modely s protosmyčkami; měly by být použivány pouze se systémem dvojitých rukávic. Ade uživatel musí provést vlastní hodnocení rizik, aby zajistil, že toto uspořádání se nosí přes rukáv oblieku.
- Varovná – při provozu v nebezpečných zónách není být otevřený suché zipy, jsou-li přítomny.
- Nosíte-li elektrostatický disipativní oblek, musí být řádně uzemněn. Odpor mezi pokožkou nositele a zemí musí být nižší než 10⁸ Ω, např. použitím vhodné obuvi / podlahového systému, zemnicích kabelů nebo zemnicích bodů. Uživatelé by měli provádět pravidelné kontroly elektrostatický disipativní ochranný oblek se nesmí otevřít nebo vyléknit v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami a kontrolovat elektrostatický disipativní ochranný oblek je jeden k nosení v zónách 1 a 22 v souladu s EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-32-1 [8]. Uživatelé by měli zajistit, aby byl zachován vhodný ochranný oblek se nesmí používat v atmosféře obohacené kyslíkem an v zóně 0 (viz EN 60079-10-1 [7]) bez předchozího souhlasu příslušného technického dozoru. Elektrostatická disipativní ochranné oblek se nesmí používat v prostředí s vysokým rizikem elektrostatického výboje, jako je například manipulace s hořlavými nebo výbušnými materiály.

V nepravděpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vraťte vadný oblek výrobci a informujte jeho zástupce.

Likvidace – Likvidujte oblek v souladu s místními předpisy

Mže-li dotyaný, kontaktujte technický tým Ansell. Všechny odmítné velkené zásuky, které mají vyvinovat vzedery v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1800 Ts PLUS iepriekš pazīstams kā MICROGARD® 1800 Ts PLUS

Birka Marķējums: 1. Darba tērpa ražotājs/zīmola nosaukums. 2.CE marķējums. Atbilst SCS Finnko kā kategorijas apstiprinājumam. (un ES Regula 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem). 3. Darba tērpa izmērs. 4. Ražotāja adresē SCS Finnko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Ražotāja kontaktinformācija no-0598. 5. Ķīmiskās aizsardzības apģērba ar ierobežotu lietošanas laiku. 6. Prims lietošanas. 8. citiem šo noteikumu. 9. Izmērs. 10. Ražotājam ieteicamais izmērs. 11. Ražotājam ieteicamais. 12. Darba tērpa izmērs vai ražotāja izmērs. 13. Nelietot atklātā ugunskura. 14. Vieglā uzlādēspotā materiāls. Neturēt lieumu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprināta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības "tipiem". 16. Darba tērpa ir paredzēts atbilstoši EN 1073–2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvo piesārņojumu. 2. Modelis ir izturīgs pret radioaktīvo piesārņojumu mutaga a testēmetēkē 9. Tīklos mosni. 10. Tīklos mosni. **11.** Tīklos centrifūgām. **12.** Tīklos mosni. **13.** Tīklos ar ūdeni. **14.** Tīklos ar helikopteriem. **14.** Gaismas pārvaldība. Tartsa tīklotā tālvō.

Vēdekni sziniet aizsardzībai no ūdenī pēkšņuma jēlkmzīk: 15. Mequāsolā teikto testvēdekni tipusok. **16.** A kezelőlábas az EN 1073–2 szabvány szerint testelve a radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pont kivételével: Az ellenállás kyákszámlálás. 1 osztály besorolást kapott. 2. osztályra vonatkozó követelménnyel szemben. 17. EN 1149–5 A szövet antisztatikus kezelésen ezét és megfelelő fódelés szerint elektrosztatikus vezetőképesség. **18.** Szövet az EN 1126 szerint tesztelve a fertőző anyagok kizárására vonatkozóan.

Az AlphaTec® 1800 Ts PLUS szövet fizikai teljesítménye – 1. osztály

EN 530 Szabadban tartósság (vizuális értékelés)	6/11
EN 1073-2 Szabadban tartósság	6/4
EN ISO 9073-4 Ellenállás tépésnek	6/4
EN ISO 13934-1 Szakítószilárdság	6/4
EN 863 Ellenállás lyukasztásnak	6/1
EN ISO 13935-2 Varáserősség	3/3
EN ISO 9073-4 Az 1A 1A/2 2 szerint meghatározva. Minél magasabb az osztály, annál jobb a teljesítmény.

EN ISO 6530 Vegyszerek behatolásával szembeni ellenállás. – AlphaTec® 1800 Ts PLUS szövet

Kémiai vegyszer	Vízlepergetés–EN-osztály	Szövet–EN-osztály
Kénsav (30%)	3/3	3/3
Nátrium-hidroxid (10%)	3/3	3/3

AlphaTec® 1800 Ts PLUS vegyszerek áthatolási vizsgálatának eredményei

Vizsgálati módszer	Vegyszer	Szövet–EN-osztály	Varrás–EN-osztály
EN ISO 6529	Doxorubicin HCl (2mg/ml)	6 az 6-hoz	6 az 6-hoz

AlphaTec® 1800 Ts PLUS teljes testet fedő védőöltözet teljesítménye

Vizsgálati módszer	Osztály
EN 14605:2005+A1:2009 Permetezési vizsgálat	Megfelel
5. típus: Részecskeáram vonatkozó vizsgálat	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Sikeres
	Újmn, 82/90 × 30% ká Ls, 8/10 × 15%
6. típus: Csökkentett permetezési vizsgálat	EN 13034:2005+A1:2009 Sikeres
Antisztatikus tulajdonságok	EN 1073–2:2002** 2. osztály
Elektrosztatikai jellemzők	EN 1149–5:2018 Sikeres t_{50} < 4 s

**** A kezelőlábas az EN 1073–2 szabvány szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pont kivételével: Az ellenállás lyukasztásnak. 1 osztály besorolást kapott, a 2. osztályra vonatkozó követelménnyel szemben. A gyulladásnak szembeni ellenállás vizsgálata: A tűz ellen szolgáló szer, amely a termékre van szerepel a gyúlékonyság vonatkozó figyelmeztetés. Megjegyzés: Nem vád az ionizáló sugárzásra nem alkalmas.

AlphaTec® 1800 Ts PLUS szövet EN 14126:2003 Eredményei

Vizsgálati módszer	EN–besorolás	Vizsgálati módszer	EN–besorolás
ISO 16603	Sikeres (7 kPa)	ISO 16604	6/4 osztály
ISO 22610	6/6-osztály	ISO/DS 22611	3/3 osztály
ISO 22612	Sikeres

Jellemző felhasználási területek

Az AlphaTec® védőöltözet úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokkal vagy az szennyeződés veszélyével szemben. Az AlphaTec® szövetek ellenállnak a toxicitásnak és kitettségi körülményektől függő specifikus veszélyek elleni védelemre szolgálnak. Lásd a hasznos szerzői védelmi zontnek és a további megvalósuló jellemzőket.

Használati korlátozások

- A használat előtt olvasson el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a védőruházaton nem találhatók-e sérülés, mint pl. lyukak, szakadások, vagy szakadt varrás. Ha sérült, ne használja. Ha szükséges, az ellenőrzés és az szennyeződés esetén szennyezett textiléket. Cserélje le a sérült öltözet.
- Óvatosan vegye le a szennyezett öltözetet, hogy a felhasználó ne szennyeződjön be veszélyes anyagokkal. Ha az öltözet szennyeződik, vagy szennyezettnek van, az öltözetek és/vagy szennyeződésmentesítési eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözetet le kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani.
- A veszélyes vélen védőruházatok viselése hiteszszvez vezethet, ha nem ügyelnek a megfelelő viselésre, a bokarészeket a lábbelikre kell rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy a hüstesz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- Az Ansell termékek nem alkalmasak az ionizáló sugárzásnak szánt célokra, és a teljes mértékben ellenőrzik, a mandzsettát hogy kezd ragaszton ragaszthozzalegyél a kesztyűkhöz, a bokarészeket a lábbelikre kell rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy a hüstesz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- Az Ansell termékek nem alkalmasak az ionizáló sugárzásnak szánt célokra, és a teljes mértékben ellenőrzik, a mandzsettát hogy kezd ragaszton ragaszthozzalegyél a kesztyűkhöz, a bokarészeket a lábbelikre kell rögzíteni. Gondoskodjon arról, hogy a hüstesz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- A testfedő ruházat nem szabad szennyeződés esetén szennyeződés esetén szennyeződés esetén