GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU GR BG HR LT MT RO SK SL AR

Ansell AlphaTec 2300 STANDARD

Available in yellow
Model 103 & 111

Version 15.02.24
PUAT23S001

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU & UK Declarations of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2300 STANDARD formerly known as MICROGARD® 2300 STANDARD

Label Translation: 1. Ansell manufacturer/brand name. 2. CE Marking Conformity Category III approval by SGS Firnko, EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Firnko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified No: 0598. 2b. UKCA marking. Confirms category III approval to Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended. Requires examination and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved body no: 0120. 3. Limited life chemical protective clothing. 4. Read this instructions sheet before use. 5. Sizing 6. Month / Year a item was made. 7. Model identification. 8. Sizing pictogram indicates body measurements. 9. Do not wash. 10. Do not iron. 11. Do not tumble dry. 12. Do not dry clean. 13. Do not reuse. 14. Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved 6B. Covered Hand protection 10T/3. Protection against radioactivity **17.** Flame retardant anti-static treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested and found to be free from pin hole.

Physical performance of AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric

	EN Class*
EN 530 Abrasion	2 of 6
EN 1806 Burst strength	2 of 6
EN 9073-4 Tear Resistance	2 of 6
EN 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 25978 Resistance to blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	2 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec® 2300 STD fabric

	Repellence EN Class*	Penetration EN Class*
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3
n-Xylene	3 of 3	3 of 3
Butan-1-ol	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 2300 STANDARD Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ljmn, 82/90 ≤ 30% & Ls, 8/10 ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
& Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass $t_{1/2}$ < 4 s

**Resistance to Ignition

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved 6B. Covered Hand protection 10T/3. Protection against radioactivity **17.** Flame retardant anti-static treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested and found to be free from pin hole.

Physical performance of AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric

	EN Class*
EN 530 Abrasion	2 of 6
EN 1806 Burst strength	2 of 6
EN 9073-4 Tear Resistance	2 of 6
EN 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 25978 Resistance to blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	2 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec® 2300 STD fabric

	Repellence EN Class*	Penetration EN Class*
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3
n-Xylene	3 of 3	3 of 3
Butan-1-ol	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 2300 STANDARD Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ljmn, 82/90 ≤ 30% & Ls, 8/10 ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
& Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 2
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass $t_{1/2}$ < 4 s

**Resistance to Ignition

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved 6B. Covered Hand protection 10T/3. Protection against radioactivity **17.** Flame retardant anti-static treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested and found to be free from pin hole.

Physical performance of AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric

	EN Class*
EN 530 Abrasion	2 of 6
EN 1806 Burst strength	2 of 6
EN 9073-4 Tear Resistance	2 of 6
EN 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 25978 Blocking Resistance	2 of 6

• W przypadku stosowania produktów Ansell w połączeniu z innymi sprzętami ochrony osobistej oraz w celu zapewnienia pełnej ochrony dla danego Typu, konieczne jest przyklejenie taśmy maskującej do miejsca, na którym dochodzi do styku rękawic do aparatu oddechowego. (Metalowy zamek błyskawiczny może powodować wyładowanie elektrostatyczne! Należy stosować nowszy samozamykający zamek błyskawiczny poprzez odewnętrze z niej papieru podkładowego i dociśnięcie do zamka, unikając zagrzewci lub zgięć. Zamek błyskawiczny powinny zabezpieczyć dwie taśmy, zamek błyskawiczny należy dodatkowo nałożyć dodatkową taśmę zabezpieczającą. Jeśli taśma nie rozpracuje, wówczas szerokość należy utrzymywać poniżej 50 mm (w odniesieniu do całkowitej taśmy zastosowanej w jednym obszarze), a całkowita grubość poniżej 1,95 mm. Kombinacja nie jest przewidziana w celach ochrony przed substancjami o wysokim stopniu ze, ma on działystwa uszczelnienie twarzy oraz okrycie na ramona o szerokości 10 cm, którey nalezy nosić pod kombinacji chemicznego ochronnego lub ochronnego kombinezonu.

• Zaleca odzież ochronna ze zapinaną pełnej ochrony przed wszystkimi chemikaliami i środkami niebezpiecznymi. Ostateczną odpowiedzialność za określenie przydatności produktów firmy Ansell, stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z dodatkowym sprzętem ochrony osobistej, spoczywa na użytkowniku.

• Modele z przymocowanymi skarpetami: skarpety są przeznaczone do noszenia wewnątrz butów ochrony chemicznej typoszkodowej (wysokiej) z fałdą nogawkową, wykładaną nad otworem buta. Przymocowane do kombinezonu skarpety lub buty nie są odpowiednie do chodzenia (przebywania w niebezpiecznej atmosferze), ponieważ ryzyko przypadku modeli z dołączonymi skarpetami należy stosować kaleć uziemiający lub odpowiednie uziemienie.

• Obuwie antypoślizgowe oferuje ograniczoną odporność na poślizg, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka poślizgnięcia i/lub upadku, zwłaszcza na mokrych powierzchniach. Należy uwemić się, że skarpety lub buty zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, aby chronić stopy przed ostrymi przedmiotami i aby ich podeszwy nie uległa uszkodzeniu. Niektóre materiały stosowane w osłonach butów, podeszwach, wszywanych skarpetach lub butach nie zapewniają ochrony przed substancjami o wysokim lub niskim ryzyko poślizgnięcia i/lub upadku.

• Modele wzmocnione w stebnie są wzmocnione dodatkową zapewniającą lepszą wiodoczność produkt nie jest zgodny z normą EN ISO 20471.

• Modele wyposażone w pętle na palce pozwalają na ich używanie tylko z systemem podwójnych rękawic, w którym użytkownik nakłada pętle palca na wewnętrzną rękawicę, a drugą rękawicę jest zakładana na rękaw kombinezonu.

• Ostrzeżenie - jeżeli kombinezon jest wyposażony w zapięcia na rzepy lub pętle, nie mogą być one otwierane podczas pracy w strefach zagrożenia.

• Osoba nosząca odzież ochronną powinna zastosować badunek elektrostatyczny powinny być odpowiednio uziemione. Rezystancja między skórą użytkownika a ziemią powinna być mniejsza niż 10^8 Ω. Jeżeli zastosowano odpowiednie środki systemu podłączonego, użycie kabla uziemiającego lub w inny odpowiedni sposób.

• Odzież ochronna rozpracującego badunek elektrostatyczny powinna być noszona w połączeniu w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej lub podczas obchodzenia się z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. • Odzież ochronna rozpracująca badunek elektrostatyczny jest przeznaczona do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz EN 60079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), w których minimalna energia zapłonu gazów, par lub atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. • Nie używać odzieży ochronnej rozpracującej badunek elektrostatyczny w atmosferach wodorowych o tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 [7]) bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego inżyniera bezpieczeństwa. • Na zużycie odzieży ochronnej rozpracującej badunek elektrostatyczny wpływ może mieć zużycie, pranie i ewentualne zanieczyszczenia. • Odzież ochronna rozpracująca badunek elektrostatyczny może w tej sytuacji stracić swoje właściwości, aby na stałe zachować wszystkie niezgodne materiały podczas normalnego użytkowania (w tym ruchów rozpracujących).

W mało prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie należy zakładać kombinezonu. Wadliwą odzież ochronną (nieużywaną i niezanieczyszczoną) należy zwrócić do lokalnego sprzedawcy firmy Ansell.

Przechowywanie – Podczas przechowywania produkt powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, wysokiej temperatury, wilgoci i zanieczyszczeń.

Utylizacja – odzież ochronną należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem technicznym Ansell. Produkcet zrezka się wszelkich gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone na opakowaniu produktu i nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów firmy Ansell.

NÁVOD K POUŽITÍ

Prohlášení o shodě EU je k dispozici ke stažení na www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2300 STANDARD dříve známé jako MICROGARD® 2300 STANDARD

Označení na těl tuo 1. Výrobce ochranného oblečení / jméno značky. **2.** Označení CE. Potvrzuje schválení kategorie III/ postupem SGS Firmko, podle a předpisu EU 2016/425. Přezkoušení provedl tyto přezkoušení: SGS Firmko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Oznámený subjekt č.: 0598 **3.** Chemicky ochranný oblek s omezenou životností. **4.** Před použitím si pročtěte tento návod. **5.** Velikost. **6.** Měsíc/rok výroby. **7.** Identifikace modelu. **8.** Rozměrový piktogram indikuje tělesné míry. **9.** Neptite. **10.** Nezbitnite. **11.** Nesušte v sušičce. **12.** Nežlistite chemicky. **13.** Nepoužívejte opakovaně. **14.** Neřlavý materiál. Chraňte před ohněm.

Úrovně ochrany a příslušné vlastnosti: 15. Dosažený „typ" plné ochrany těla. **16.** Oblek testován podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím. **17.** EN 1149-5 je provedena antistatická úprava látky a pokud je vhodně uzemněna, nabízí ochranu proti elektrostatické elektřině. **18.** Látka je testována podle EN 14126 jako zábrana pro infekční látky.

Fyzická odolnost AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric

	Třída EN*
EN 530 Podtlaková	2 z 6
EN ISO 7854 Prasknutí v ohybu	2 z 6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnutí	2 z 6
EN 13934-1 Pevnost v tahu	2 z 6
N 863 Odolnost vůči propichnutí	2 z 6
EN 25978 Odolnost proti lepivosti	Žádné lepení
EN ISO 13935-2 Pevnost švů	2 z 6

*Třída EN stanovená normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je výrobek.

EN ISO 6530 Odolnost proti proniknutí chemikálií – AlphaTec® 2300 STD Fabric

	EN třída odpuzování*	EN třída penetrace*
Kyselina sírová (30%)	3 z 3	3 z 3
Hydroxid sodný (10%)	3 z 3	3 z 3
o-Xylene	3 z 3	3 z 3
Butan–1–ol	3 z 3	3 z 3

Účinnost celého oblieku AlphaTec® 2300 STANDARD

Typ 5: Částicový test	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Vyhovuje Ljmn, 82/90 ≥ 30% u Ls, 8/10 ≤ 15%
Typ 6: Redukovaný test postřikem	EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
⚠Částice radioaktivním materiálu	EN 1073–2:2002** Třída 1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1149–5:2018 Vyhověje $t_1 < 4$ s

* = Odolnost vůči penetraci nebyla testována na výrobku je již uvedena vystraha upozorňující na hořlavost. Poznámka: nechrání před ionizujícím zářením.

AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric EN 14126:2003 – Výsledky

Testovací metoda	Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603	Vyhověje (20 kPa)	ISO 16604	Třída 6 z 6
EN 22610	Třída 6 z 6	ISO/DIS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612	Třída 3 z 3		

Omezení oblasti použití

Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo otlivými produkty a postupy a před kontaminací z lehkého pocákání nebo postřikání nehořlavými kapalinami. Obvykle se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou závislá na textilní a polyuretanové konstrukci. Vyšší úroveň „typu" ochrany a další dovednosti zvyšují.

Limity použití

• Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a oblek ohlédně jakehokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho výkon. Nepoužívejte oblek, pokud vykazuje známky zvyšy připevnění, silné znečištění místů. Vyměňte veškeré poškozené části oblieku.

• Při volbách kontaminovaných části oblieků je třeba dbát na to, aby se uzlovaté nekontaminované nebezpečné materiály kontaminovaly. Pokud jsou části oblieků kontaminovány, je třeba přijmout opatření, aby nedošlo k jejich kontaminaci prostřednictvím kapitol uzlovaných sprchu.

• Při úpadě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.

• Používání chemicky ochranného oblieku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné postupy práce pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vlivem oblieku Ansell.

• Zvlášť, kde jsou výrobky Ansell používány společně s jinými OOP, a pro „typ" plné ochrany, je nutné pečlivě přezkoumat jakými kombinace k bottom a kaupci. Kombinace jsou ovlivněny jak fyzickými, tak chemickými vlastnostmi jednotlivých prvkův. Je nutné zvážit, jaké typy jehel mít bych použít odlepeným podkladového papíru a pevnými přilakovém, jakým způsobem, přičemž je třeba dbát na to, aby se zachovaly nebo zlepšily. Po zajištění překryvu zipu by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Pokud páska není dispativní, je nutné zachovat šířku do 50 mm (týká se celé páska použité k zajištění zipu) a celkovou tloušťku do 1,95 mm. Při použití ochranného oblieku se samostatnou kaucí se upisteže, že kaupce má elastický odlepený pásek pro zajištění kaupce k bottom. Nepoužívejte jehly ani pevné, jehly by mohly být jehly přelepen páskou.

• Zatímy oblek nepovažujte za ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti výrobků společnosti Ansell pro danou aplikaci, a její samostatné ověření v kombinaci s jinými OOP, je v výhradní odpovědnosti OOP, je v výhradní odpovědnosti uživatele.

• Modely s připojenými ponožkami: ponožky jsou navrženy tak, aby se nosily v chemických ochranných botách typoškodlivé (vysokých) s fálcovaným přelokrytím, přičemž jsou v umístěn přes horní část otvoru bot. Připojené ponožky nebo boty jsou nevhodné pro chůzi nebo práci v nebezpečném prostředí (v nebezpečné atmosféře) nebo jsou-li připojeny ponožkami je nutné použít zemnící kabel nebo vhodné řešení pro uzemnění.

• Protismykový oblec nabízí částečnou odolnost proti uklouznutí, ale neeliminuje zcela riziko uklouznutí nebo pádu, zejména na mokrých povrchech. Ujistěte se, že ponožky nebo boty poskytují dostatečnou mechanickou odolnost pro povrch, po kterém bude pracovat, aby byly chráněny ostrými předměty a aby jejich podešve nebyla vnějších hořlavých, návleček nebo připevněných ponožkách či botách nejsou vhodné pro použití v prostředí, kde je nutná ochrana proti nebezpečným látkám.

• Modely se stříbrnou retroflexní páskou pro lepší viditelnost; výrobek není v souladu s normou EN ISO 20471.

• Modely s protisvrchní smyčkami: měly by být používány pouze se systémem dvojitých rukavic, kde uživatel umístí smyčku palce na vnitřní rukavici a přes smyčku palce nosí přes ruku oblec.

• Varování – při provozu v nebezpečných zónách nesmí být otevřeny suché zipy, jsou-li přítomny.

• Nositel s elektrostatický dispativní oblek musí být řádně uzemněn. Odpor mezi pokožkou nositele a zemí musí být nižší než 10^8 Ω, např. použitím vhodné obuvi / podlahového systému, zemnícího kabelu nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem. • Elektrostatický dispativní oblek nesmí být používán v prostředí nebo svlékat v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými materiály, pokud není zajištěno, že nebezpečí vznícení nebude v rozsahu 1, 2, 20, 21 a 22 zónu (ze EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), kde minimální energie zapálení plynů, par nebo prachu je nižší než 0,016 mJ. • Elektrostaticky dispativní ochranný oblek se nesmí používat v atmosféře obohacené kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60079-10-1 [7]) bez předchozího souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. • Elektrostatická dispativní ochranný oblek elektrostaticky dispativní ochranný oblek by neměl být nošen v blízkosti zdrojů elektřiny, elektřinám a možnou kontaminaci. • Elektrostatický dispativní ochranný oblek musí být nošen tak, aby přilnavé vrstvě oblieku (včetně chybky) a pohybují zcela zakrývat všechny nemravné neshodné materiály.

V nepravidlovodném případě defektů oblieků nepoužívejte. Vraťte vadný oblek servisu distribuce nebo prodejci k bezplatné výměně.

Uskladnění – Neskladujte za nadměrné teploty nebo na přímém slunečním světle **Likvidace** – Likvidujte obleky v soulady s místními předpisy

Nizm-fi dispativní ochranný oblek EN 60079-10-1 [7]

Výrobce odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2300 STANDARD iepriekš pazīstams kā MICROGARD® 2300 STANDARD

Birka Marking: 1. Darba tērpa ražotājs /zīmola nosaukums. 2. CE marķējums. Atbilst SGS Firmko III kategorijas apstiprinājumam / un ES Regula 2016/425. Tipa pārbaudi veica SGS Firmko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Pilnvarotās iestādes nr. 0598. 3. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu kalpošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmēru diagramma norāda ķermeņa izmērus. 9. Nemazgāt. 10. Nožāvējiet. 11. Nežāvēt veļas žāvētājā. 12. Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. 13. Nelietot atkārtoti. 14. Viegli uzliesmojošs materiāls. Nesaturēt atklātu liesmu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildus īpašības: 15. Aspitprimāta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības "tipiem". **16.** Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām. **17.** EN 1149-5 – audums ir apstrādāts ar antistatisku kazelēsen esošā ir es mogīlelēd ūoēnes esetēn elektrostatiskās vēdekēn bīstoši. **18.** Šūvet ar EN 14126 sertetā testēvēta ar fertōzō avapoko kizārāsāra vonatkozošan.

Fizikālās īpašības AlphaTec® 2300 STANDARD Fabric

	Klasē EN*
EN 530 Aizraisīta	2 no 6
EN ISO 7854 Ticība	2 no 6
EN ISO 9073-4 Noturība pret plaisāšanu	2 no 6
EN 13934-1 Stiprums	2 no 6
N 863 Noturība pret caurdurošanu	2 no 6
EN 25978 Noturība pret piesārņojumu	Pieņemjama nav
EN ISO 13935-2 Šuvju izturība	3 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks klases numurs, jo augstāka aizsardzības klase.

EN ISO 6530 Noturība pret ķīmisku vielu iekļūšanu – audums AlphaTec® 2300 STANDARD

	Atgrūšanas EN klase*	Iespiešanas EN klase*
Sērskābe (30%)	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3
o-ksilēns	3 no 3	3 no 3
1-butanols	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 2300 STANDARDpiesārņotāja kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010	Atbilst prasībām
	Ljmn, 82/90 ≥ 30% un Ls, 8/10 ≤ 15%	
6. tips. Samazināta apsmidzināšana	EN 13034:2005+A1:2009	Atbilst prasībām
⚠ Radioaktīvās daļiņas	EN 1073–2:2002**	2. klase
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149–5:2018	Atbilst prasībām $t_{1/2} < 4$ s

** "Aizdegšanās noturība nav pārbaudīta, jo uz izstrādājuma jau ir sniegts brīdinājums par uzliesmojošanas spēju. Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ЕС Декларацията за съответствие е достъпна за изтегляне на www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2300 STANDARD преди е известен като MICROGARD® 2300 STANDARD

Маркировки на етикета: 1. Производител/име на марката на комбинезона. **2.** CE маркировка. Потвърждава одобрението от категория III от SGS Firmko. ЕС регулация 2016/425. Изпитванията бяха извършени от: SGS Firmko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Финландия. Орган № 0598 **3.** Химиено защитно облекло с ограничена годност. **4.** Прочетете преди използване. **5.** Размер **6.** Месец / Година на производство. **7.** Идентификация на модела. **8.** Пиктограмата на размера показва размерите на тялото. **9.** Да не се пере. **10.** Да не се изсушава в сушилня. **11.** Да не се изсушава. **12.** Да се използа сухо почистване. **13.** Да не се използва повторно. **14.** Запалим материал. Да се пази от открити пламъци.

Нива на защита и допълнителни свойства: 15. Защита на цялото тяло „Типове", съответстващи на изискванията за плътност на газовете. **16.** Облекло, изпитано съгласно EN 1073-2 за бариера срещу радиоактивни частици **17.** EN 1149–5 Материя, която е антистатично обработена и допълнително е заземена, е в съответствие с EN 1149-5 и е подходяща за ЕСЕ. **18.** Материя, която е тестована според EN 14126 за осигуряване на бариера срещу инфекциозни агенти.

Физични работни характеристики на материята на AlphaTec® 2300 STANDARD

	EN клас*
EN 530 Абразия	2 от 6
EN ISO 7854 Пукване, причинено от огъване	2 от 6
EN ISO 9073–4 Устойчивост на разкъсване	2 от 6
EN ISO 13934–1 Якост на опън	2 от 6
N 863 Устойчивост на пробиване	2 от 6
EN 25978 Устойчивост на блокиране	Няма блокиране
EN ISO 13935–2 Сила на шева	3 от 6

* EN клас, определен съгласно EN 14325:2004. По-голямото число на клас показва по-добра работна характеристика.

EN ISO 6530 Устойчивост към проникване на химикали – материя на AlphaTec® 2300 STANDARD

	Отблъскващо способност EN Клас*	Проникване EN Клас*
Сярна киселина (30%)	3 от 3	3 от 3
Натриев хидроксид (10%)	3 от 3	3 от 3
о-ксилен	3 от 3	3 от 3
Бутан–1–ол	3 от 3	3 от 3

Физични работни характеристики на целия костюм AlphaTec® 2300 STANDARD

Тип 5: Тест за частици	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Издръжа теста Ljmn, 82/90 ≥ 30% u Ls, 8/10 ≤ 15%
Тип 6: Редуциран спрей	EN 13034:2005+A1:2009 Издръжа теста
⚠Радиоактивни частици	EN 1073–2:2002** Издръжа теста
Електростатични свойства	EN 1149–5:2018 Издръжа теста $t_{1/2} < 4$ s

**Установяване на ниска електростатична енергия, която е по-ниска от минималната, необходима за запалване на експлозивна атмосфера в зона 0 (виж EN 60079-10-1 [7]) и EN 60079-10-2 [8]).

Ограничения на употреба

• Преди употребата проверете всички инструкции и огледайте облеклото за повреда, които биха да засегнат защитната функция (напр. отвори, повредени шевове и закрепване). Не използвайте облекло, ако е видно, че е с ниско ниво на замърсяване.

• Преди избиването на заразено облекло трябва да се вземат мерки протичащата замърсяване на останалите части на облекло. Ако облекло е заразено, трябва да се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване (обезразяване) преди свалянето на облекло.

• Обеззаразяване на замърсено облекло е ограничено по подходящ начин в случай на заразяване, износване или повреда.

• Използването на химично защитно облекло може да доведе до топлинен удар, ако не се вземат предвид условия на работната среда. Трябва да се вземат мерки за намаляване на топлинен удар или повреда на Вашето Ansell облекло, трябва да обберете подходящ начин на работа, за да минимизирате топлинен удар.

• Когато продуктите Ansell се използват в съчетание с друго лично защитно оборудване и за постигане на „Типа" на пълна защита, е от съществено значение да бъдат оценени, гарантирайки, че е подходящ.

• Не комбинирайте продукти Ansell с друго лично защитно оборудване, ако е видно, че е с ниско ниво на замърсяване.

• Не допускайте замърсяване на