

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

HU – HASZNALATI ÚTMUTATÓ – VILLANYSZERELŐ KESZTYŰK
HASZNÁLAT: E termékek rendeltetési célja a kezek kizárólagosan villamosági célből történő védelme:GYÁRTÁSUK ÉS BEVIZSGÁLÁSUK A 60903: 2003 ÉS AZ ASTM D120: 2022 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNT. A termékeket kizárólag rendeltetésiüknnek megfelelően használja: **A KESZTYŰKÖNK(CSOMAGOLÁSON SZEREPLŐ JELELÉSEK ÉS PIKTOGRAMOK JELENTÉSE):** **1.** A termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 2016/425 sz. Európai rendelet követelményeinek, és erre tanúsítva is lett. **2.** A termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó, a Nagy-Britanniában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően módosított 2016/425 sz. Európai rendelet követelményeinek, és erre tanúsítva is lett. A CE és UKCA jelöléseket egy négy számjegyű kód követi, ami a súlyos kockázatok ellen védelmet nyújtó termékek esetében a **III.** kategóriának való megfelelés értékelését végző tanúsító/engedélyezett testület azonosító számát jelenti. A típusvizsgálat tanúsítványt (D modul) és a gyártási folyamat minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőségi tanúsítványt (D modul) kiadta: Az EU vonatkozásában: Centexbel Belgium (azonosító: 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, Nagy-Britannia vonatkozásában: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Az EU vagy a UK megfelelési nyilatkozat megszerzéséhez látogasson el az [ansell.com/regulatory](#) webhelyre. **3. EN ISO 21420: 2020** = A termékek használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót, vagy további információért forduljon az Ansellhez. **4.** A termék megfelel a koreai munkaegészségügyi és munkavédelmi törvény személyi védőeszközökre vonatkozó követelményeinek, és erre tanúsítva lett. **5. Oszlaty** = A kesztyű besorolási osztálya:

Oszlaty	Kategóriák	Maximális munkafeszültség (AC, V)*	Maximális munkafeszültség (DC, V)*	Méretek
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1,000 V	1,500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7,500 V	11,250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17,000 V	25,500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26,500 V	39,750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Váltóáram; DC = Egyenáram. **6. Kategória** = Speciális kategória: **A** – Saválló; **Z** – Ózonálló; **C** – Rendkívül alacsony hőmérsékletnek ellenálló; **H** – Olajálló; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = Az iv hőteljesítmény-értéke, az ASTM F2675: 2022 szabvány szerint tesztelve: a kesztyű anyagába bejutó áthatoló energia, amely 50%-os valószínűséggel eredményez a bőr másodfokú égési sérülését okozó hőátvitelt: **8. EBT** = Szakadási küszöbenergia, az ASTM F2675: 2022 szabvány szerint tesztelve: azon mértékű beeső ivenergia, ahol 50% a valószínűsége annak, hogy az anyag vagy anyagrendszer elszakad. **9. APC** = lrvédelmi osztály az EN IEC 61482-1-2: 2014 szerinti rekeszes vizsgálatnál tesztelve, ahol az APC 1 vagy 2 azokat a kesztyűket jelöli, amelyek 4 kA, illetve 7 kA erősségű irányított ivnek való kitettség esetén ámentek a teszten. **10.** Gyártási dátuma. **11.** A kesztyű használható feszültség alatti munkavégzéshez. **12. Típus** = Az 1-es típus nem ózonálló; A 2-es típus ózonálló. **HASZNALATI ÖVINTÉZKEDÉSEK:** Egyes kesztyűk anyaga tartalmazhat olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy túlérzékeny személyeknél bőrritációt és allergiás reakciót válthatnak ki. Ha allergiás reakciót tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz. **Figyelem!** Ez a termék természetes gumi latexet tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki. Nem igazolt, hogy teljes biztonsággal használható latex-érzékeny személyek által. **KEZELÉSI ÉS GONDOZÁSI ÚTMUTATÓ:** Tárolás: A kesztyűket lehetőség szerint hűvös, sötét, száraz helyen kell tárolni. A terület legyen ózon-, vegyszer-, olaj- és oldószermentes, károsító hatású gőzöktől és füstgőzöktől mentes, továbbá ne legyen elektromos kisülést okozó tárgyak és napfény közelében. A kesztyűket a természetes alakjukban kell tárolni. Tarthatók a kizárólag a tároláshoz készült és használt tasakban, dobozban vagy tárolóban. Ne tárolja a kesztyűket összehajlva, összegyűrve, kifordítva, összpreéselve, vagy bármilyen olyan módon, ami a kesztyű megnyúlását vagy összpreelését okozhatja. Ügyeljen arra, hogy a kesztyűk tárolás közben ne legyenek összpreéselve, összehajlva, vagy gövvezetékkel, hűsgárgókkal, vagy más mesterséges hőforrás közelében elhelyezve, vagy közvetlen napfénynek, mesterséges fénynek vagy más özfóforrásoknak kitéve. Az ajánlott tárolási hőmérséklet minimum 10°C és maximum 35°C. Használat előtt átvizsgálja. A használat felelőssége, hogy a kesztyűpár mindkét tagját minden egyes használat előtt szemrevételezéssel megvizsgálja, és az adott esetben manuális levegőbefúvásos tesztet végezzen rajta. Ha a kesztyűpár bármelyik tagjának használata veszélyesnek tűnik, ne használja a kesztyűpárt, hanem külsője vissza tesztelésre. **Karbantartás:** Ha a kesztyűk beszenyeződnek, ajánlott letisztítani róluk a szennyeződéseket. Az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es osztályú kesztyűket (még a raktárban tároltakat is) tilos használni, ha hat hónapnál hosszabb ideje nem került sor a vizsgálatukra. 00 és 0 osztályú kesztyűk esetén elegendő lehet a levegőszivárgás-teszt és a vizuális ellenőrzés. Az ASTM D120 szabvány szerint a használatban lévő kesztyűket ismételi villamosági vizsgálatnak kell alávetni, és használatuk időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. A villamosági vizsgálatnak alávetett, de használatra ki nem adott kesztyűk csak akkor adhatók ki használatra, ha a villamosági teszt elvégzése tizenkét hónapnál nem régebben történt. **HULLADÉKBA HELYEZÉS:** A veszélyes anyagokkal érintkezett kesztyűk a degradáció jeleit mutatják, pl. szakadás, lyukak, elszíneződés és a kesztyű anyagának meggyengülése. Javasolt az egyik ujj levágása a visszavezetés elkerülése érdekében. Hulladéka helyezésükről a helyi hatósági előírások szerint kell gondoskodni. Ellenőrzött módon hulladéklérakóba vagy hulladékégetőbe kell szállítani őket.

Megjegyzés: A használat felelőssége a megfelelő biztonsági, egészség- és környezetvédelmi gyakorlatok kialakítása és a szabályozói korlátozások alkalmazhatóságának meghatározása a használat előtt.

2022-09



Ansell

1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

