# AlphaTec™

# 38-001

**Gant amélioré en butyle à base d'eau procurant un surcroît de confort, performances et préhension**

## Gant amélioré en butyle à base d'eau procurant un surcroît de confort, performances et préhension

- **Protection chimique avancée :** la formulation à base d'eau en butyl protège contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvant et les acides minéraux concentrés
- **Ergonomie améliorée :** la formulation du butyle souple améliore le confort tout en facilitant l'enfilage et le retrait
- **Flexibilité accrue :** Conception fine de 0,35 mm maximise la dextérité et la sensibilité tactile pour une manipulation précise
- **Prise renforcée :** Le motif en diamant en relief améliore la prise en main et le contrôle de la prise en main dans des conditions humides et sèches
- **Protection électrostatique fiable :** Conception conforme à la norme EN 16350, adaptée aux environnements ATEX

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Sciences de la vie

### Applications

- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Supervision d'opérations en cours d'exécution
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Manutention de marchandises entrantes
- Réparation et maintenance d'équipements
- Chargement et mélange de matières premières

# AlphaTec™

# 38-001

## Gant amélioré en butyle à base d'eau procurant un surcroît de confort, performances et préhension

### Principales propriétés

- Formulation à base d'eau en butyle : Protection contre les produits chimiques agressifs
- Construction de gants flexibles : Confort, dextérité et tactilité améliorés
- Prise en diamant surélevée : Manipulation sécurisée dans les environnements humides

### Normes de performance




### Spécifications

| MARQUE \| RÉF. | DESCRIPTION | TAILLE | LONGUEUR | COULEUR | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaTec™ 38-001 | Coating Material: Polymère butyle | 6 (Non disponible en Amérique du Nord), 7, 8, 9, 10, 11 | 350 / 13.8 | Noir | 1 paire par sachet, 36 sachets par carton |

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell