

Gants de protection contre les produits chimiques avec une préhension accrue et des manchettes de sécurité prolongées, idéaux pour les applications en extérieur



- **Préhension améliorée** : L'enduction ANSELL GRIP™ des gants industriels AlphaTec® 58-535B réduit la force nécessaire pour manipuler des pièces huileuses ou humides.
- **Confort élevé** : Leur revêtement intérieur en acrylique noir améliore le confort et facilite l'utilisation à l'extérieur.
- **Défenses avancées** : Les gants de sécurité AlphaTec® 58-535B sont dotés d'une construction collée, avec un polymère d'enduction qui ne pénètre pas dans la doublure lors de la fabrication, ce qui empêche les fuites de liquides et de produits chimiques.
- **Durabilité améliorée** : Ces gants AlphaTec® répondent aux normes ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 5 et EN ABRASION NIVEAU 3.
- **Protection spécialisée** : En plus de la protection chimique, ils satisfont à la norme EN 407 relative à la chaleur de contact de niveau 1, ce qui permet d'éviter les blessures sur le lieu de travail.
- **Dextérité accrue** : Les gants PPE AlphaTec® 58-535B sont légers, de calibre 7, et offrent une plus grande dextérité et une meilleure flexibilité

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique
- Agriculture
- Services médicaux d'urgence
- Transformation des aliments
- Énergie

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Changement d'outils et de matrices
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Entreposage de matières premières
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides

AlphaTec™

58-535B

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques

Principales propriétés

- **Revêtement ANSELL GRIP™** : La préhension de pièces humides ou huileuses nécessite moins de force
- **Doubleure en acrylique noir** : Confort garanti, parfait pour une utilisation en extérieur
- **Construction collée** : Flexibilité et dextérité accrues

Technologies



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3122A

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-535B	Liner Material: Acrylique Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13.4	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • 12 paires par sachet en polyéthylène, 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.