

# HyFlex™

## 11-501

Gant de protection coupé avec  
résistance à la chaleur de contact



Coupures



Chaleur



Applications moyennes

## Gant de protection coupé A5/ ISO D avec résistance à la chaleur de contact

- **Protection contre la coupe** : Offre une protection de coupe A5/ EN ISO D adaptée à des performances fiables dans les tâches quotidiennes
- **Prise fiable** : Le revêtement en mousse nitrile favorise une manipulation sécurisée et un meilleur contrôle lors de l'utilisation
- **Compatibilité écran tactile** : Permet l'utilisation des appareils sans enlever les gants, assurant un flux de travail ininterrompu
- **Résistance à la chaleur** : EN 407 contact niveau de chaleur 1 protège lors de la manipulation de composants chauds



### Secteurs industriels

- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement

### Applications

- Moulage par injection sous pression
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation et finition de pièces structurelles
- Réglage de systèmes et vissage
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)

# HyFlex™

## 11-501

Gant de protection coupé avec  
résistance à la chaleur de contact

### Principales propriétés

- **Protection contre la coupe** : A5/ EN ISO D protection intermédiaire
- **Prise fiable** : Revêtement en mousse nitrile permet une manipulation sécurisée
- **Compatible avec l'écran tactile** : Utilisez des appareils sans retirer les gants


### Technologies



**Touchscreen Compatible**

**Normes de performance & Conformité réglementaire**

### Conformité REACH



### Spécifications

| MARQUE   RÉF.  | DESCRIPTION   | Jauge | TAILLE             | LONGUEUR                       | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT   |
|----------------|---|-------|--------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| HyFlex™ 11-501 | <b>Finition:</b> Paume enduite<br><b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile<br><b>Matériau du support:</b> Acier inoxydable, Spandex, Kevlar®<br><b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot | 13    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 217-271 mm / 8.54-10.66 inches | Bleu                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paires/sac, 12 sacs/carton</li></ul> |

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:**

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.