

HyFlex™

11-616

La référence en matière de sensibilité tactile, de dextérité et de souplesse



Usages multiples



Applications légères

Gants ultra-fins enduits de PU, offrant une grande tactilité et dextérité, pour les manipulations délicates

- **Dextérité accrue** : La doublure légère des gants industriels HyFlex™ 11-616, de calibre 18, réduit la tension et simplifie les mouvements répétitifs.
- **Tactilité optimisée** : Leur revêtement en polyuréthane ultrafin optimise la sensibilité tactile et leur confère une sensation de "seconde peau", idéale pour les manipulations délicates.
- **Durabilité améliorée** : Le même revêtement PU permet à ces gants HyFlex™ de satisfaire aux normes ANSI/EN en matière de résistance à l'abrasion.
- **L'esthétique est prise en compte** : La doublure en nylon foncé des gants de travail industriels HyFlex™ 11-616 dissimule la saleté et les taches, prolongeant ainsi la durée de vie des gants.
- **Certifié respectueux de la peau** : La certification Dermatest™ garantit une protection des mains respectueuse de la peau



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie
- Construction
- Transport
- Industrie chimique

Applications

- Saisie et fixation de composants
- Fixation de pièces et composants
- Assemblage et montage de composants

HyFlex™

11-616

La référence en matière de sensibilité tactile, de dextérité et de souplesse

Principales propriétés

- Conception légère de calibre 18 : gants de sécurité très dextres
- Revêtement en polyuréthane ultrafin : pour un effet tactile de "seconde peau".
- Doublure en nylon foncé : Gants EPI durables qui cachent la saleté et les taches

Technologies



Touchscreen Compatible

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2121X

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-616	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-245 mm / 7.63-9.96 inches	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell