

Gants jetables à menottes longues, offrant une protection chimique supérieure et un confort

- **Leader mondial** : Version à manchettes allongées du TouchNTuff™ 92-600, les meilleurs gants jetables pour la protection chimique contre les éclaboussures
- **Meilleure protection des manchettes allongées** : fabriqués avec la technologie TNT™ Chemical Spray Resistance, ces gants protègent les mains, les poignets et les avant-bras contre les éclaboussures chimiques nocives
- **Confort accru** : le nitrile super doux offre une sensation confortable lors d'une portée prolongée
- **Durabilité robuste** : la formulation exclusive est très forte pour éviter les déchirures lors de travaux intenses
- **Prévention Défauts de surface** : Sans silicone, ils empêchent le transfert de contaminants qui provoquent des défauts sur les peintures, les revêtements et les finitions
- **Certifié Dermatest™** : Favorise la réduction du risque d'irritation cutanée



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie automobile

Recommandé pour

- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Production industrielle
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides
- Analyses de laboratoire
- Maintenance/Entretien
- Manipulation de produits chimiques

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
Conditionnement	100 gants par boîte distributrice 10 boîtes distributrices par carton 1000 gants par caisse
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	92605070	92605080	92605090	92605100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell