

Gants jetables résistants aux éclaboussures de produits chimiques pour l'industrie alimentaire et les travaux lourds

- **Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques :** Les gants jetables TouchNTuff® 92-670 offrent une protection efficace contre les éclaboussures de produits chimiques.
- **Une durabilité à toute épreuve :** Le nitrile robuste et breveté minimise le risque de déchirure lors des travaux lourds.
- **Confort élevé :** Leur matière souple offre un grand confort pendant les longues périodes de travail.
- **Conformité à la manipulation des aliments :** TouchNTuff® 92-670 est conforme à la manipulation des aliments, ce qui garantit une utilisation pratique dans une variété de scénarios de contact avec les aliments.
- **Meilleure adhérence :** les bouts de doigts texturés aident les porteurs à saisir les outils et l'équipement en toute sécurité.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Transformation des aliments
- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Manutention de marchandises entrantes
- Maintenance/Entretien
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Réparation et maintenance d'équipements
- Nettoyage de sites et de machines
- Analyses de laboratoire

Remarques

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Surface externe du gant	Doigts adhérisés
Normes de contrôle	ISO 9001
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Usages variés
Antistatique	Oui EN1149

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	92670070	92670080	92670090	92670100

Normes de performance et conformité réglementaire

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-5


J K T


VIRUS


ISO 9001

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

