

Gant amélioré en butyle à base d'eau procurant un surcroît de confort, performances et préhension

- **Protection chimique avancée** : Formulation à base d'eau en butyl offre une défense contre les produits chimiques agressifs
- **Ergonomie améliorée** : Construction flexible et robuste favorise le confort lors de la manipulation de produits chimiques exigeantes
- **Durabilité et dextérité accrues** : Conception robuste de 0,7 mm équilibre protection, flexibilité et contrôle des travailleurs
- **Prise renforcée** : Le motif en losange en relief améliore la confiance en maniabilité dans des environnements humides et secs difficiles
- **Protection électrostatique fiable** : Gant conforme à la norme EN 16350 adapté aux applications ATEX

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Sciences de la vie
- Industrie chimique

Applications

- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/réceptacles et du matériel de traitement
- Supervision d'opérations en cours d'exécution
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Manutention de marchandises entrantes
- Réparation et maintenance d'équipements
- Chargement et mélange de matières premières



AlphaTec™

38-003

Gant amélioré en butyle à base d'eau procurant un surcroît de confort, performances et préhension

Principales propriétés

- Formulation à base d'eau en butyle : Protection contre les produits chimiques agressifs
- Construction de gants flexibles : Confort, dextérité et tactilité améliorés
- Prise en diamant surélevée : Manipulation sécurisée dans les environnements humides



Normes de performance

EN 16350



EN 421



EN388: 2016



1000X

EN ISO 374-1:2016



ABCIKMPST

EN ISO 374-5:2016



UK
CA

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec™ 38-003	Coating Material: Polymère butyle	8, 9, 10, 11	350 / 13.8	Noir	1 paire par sachet, 36 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell