

AlphaTec™

AlphaTec® 38-560

Excellente résistance chimique, y compris aux solvants et aux acides forts

Gants épais enduits de butyle, résistants aux produits chimiques, offrant une protection chimique supérieure

- **Protection spécialisée :** Les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 38-560 offrent une excellente protection contre les gaz et l'ozone
- **Ergonomie avancée :** Dotés d'une forme ergonomique naturelle et incurvée et d'un toucher doux, ces gants de sécurité garantissent une flexibilité et une dextérité excellentes.
- **Meilleure adhérence :** les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 38-560 ont une finition texturée et rugueuse pour une manipulation plus sûre des solvants et des acides forts.
- **Protection supplémentaire :** Ces gants de protection sont dotés d'une manchette perlée et plus longue, de type gantelet, qui facilite l'enfilage et le retrait, tout en assurant une résistance à la déchirure et une sécurité optimales.

Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique
- Énergie

Applications

- Manipulation de produits chimiques
- Chargement et mélange de matières premières
- Réparation et maintenance d'équipements
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites



AlphaTec™

AlphaTec® 38-560

Excellente résistance chimique, y compris aux solvants et aux acides forts

Principales propriétés

- **Gants en butyle non floqués** : résistance chimique accrue
- **Forme ergonomique** : confort assuré tout au long de la journée
- **Gants à texture rugueuse** : prise en main optimisée pour une manipulation plus sûre

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Disulfure de dibenzothiazolyle
- Tétrasulfure de dipentaméthylèthiurame
- Disulfure de tétraméthylthiurame

Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.

Normes de performance



0493



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 38-560	Coating Material: Polymère butyle	7, 8, 9, 10, 11	350 / 13.8	Noir	• 1 paire par sachet intérieur, 10 sachets intérieurs par sachet principal, 10 sachets principaux par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.