BioClean™

N-Plus BNPS

Gant en nitrile stérile pour salle blanche compatible avec les environnements de classe 10 (ISO 4)

Gant en nitrile ultra-long alliant résistance chimique et bonnes propriétés antistatiques

Les gants en nitrile BioClean N-Plus long (400 mm) résistent à une variété de produits chimiques et présentent une construction spécifique main gauche/main droite pour un usage prolongé. Conformes à la norme ISO de classe 4, ils présentent un NQA bas de 0,65, assurant une intégrité de protection maximale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Résistance à une variété de produits chimiques**
- **Protection jusqu'au coude**
- **Gant non poudré et sans latex**
- **Sans matières particulaires**
- **Emballage EasyTear**

Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire/Recherche et développement
- Fabrication de matériel médical
- Production pharmaceutique
- Production et fabrication
- Service des traitements stériles

Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Opérations de mélange pour applications biotechnologiques
- Résistance aux projections chimiques
- Étiquetage et remplissage en milieu aseptisé
- Prélèvement et traitement d'échantillons

BioClean™

N-Plus BNPS

Gant en nitrile stérile pour salle blanche compatible avec les environnements de classe 10 (ISO 4)

FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA
Conditionnement	1 paire par pochette en PE ; 1 pochette par sachet scellé EasyTear en PE ; 10 sachets par sac protecteur scellé en PE ; 20 sacs protecteurs par carton doublé (200 paires)
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts et paume adhérisés
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale pour la stérilisation	25kGy
Niveau garanti de stérilité	10^{-6}
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée limite de stockage	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Oui

N-Plus BNPS

Gant en nitrile stérile pour salle blanche compatible avec les environnements de classe 10 (ISO 4)

Propriétés physiques									Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Longueur (mm/po)	400/16								
Largeur paume (mm/in)	75/2,9	82/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	107/4,2	115/4,5	121/4,7	
Absence de perforation	NQA 0,65 Niveau de performance 3								EN 374-2
Teneur en particules type ≥ 0,5 µm (comptes/cm²)	< 3 300								IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.18 / 7.09								EN ISO 21420
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.21 / 8.26								EN ISO 21420
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.10 / 3.94								EN ISO 21420
Résistance ultime à la traction (MPa) Pendant le vieillissement	Min. 15								ASTM D412-06a
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	≥ 9 N								EN 455-2

TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

Concentration en µg/cm²	Type	Concentration en µg/cm²	Type
Ammonium	Available On File	Nitrate	<0.30
Bromure	<0.01	Nitrite	Available On File
Calcium	<0.50	Phosphate	<0.01
Chlorure	<0.45	Potassium	<0.20
Fluorure	<0.01	Sodium	<0.10
Lithium	<0.01	Sulfate	<0.25
Magnésium	<0.01	Zinc	< 0.18

INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS UK CA

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.