

Anciennement connu comme : PuretoughP1100



Usages multiples



Applications légères

## Gants légers résistants à l'abrasion, alliant confort et protection mécanique

- **Durabilité améliorée** : Les gants polyvalents HyFlex® 11-421 sont dotés d'une enduction de polyuréthane durable qui leur permet d'atteindre les niveaux de résistance à l'abrasion ANSI niveau 4/EN niveau 3.
- **Respect accru de l'environnement** : Le revêtement PU est fabriqué à l'aide d'un procédé à base d'eau, plus respectueux de l'environnement.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : La conception sans silicone de ces gants HyFlex® limite également le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture.
- **Risques sanitaires minimisés** : Leur formulation est 100 % exempte de DMF, ce qui protège les porteurs contre les effets nocifs.
- **Confort élevé** : Des coutures fines et extensibles augmentent considérablement les niveaux de confort.
- **Identification facile** : Le bouton indicateur vert à code couleur des gants de travail légers HyFlex® 11-421 suggère une lumière, une résistance à la coupure ANSI A1/EN ISO A.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

### Applications

- Saisie et fixation de composants
- Assemblage final

Anciennement connu comme : PuretoughP1100

#### Principales propriétés

- **Revêtement en polyuréthane à base d'eau :** durable et plus respectueux de l'environnement
- **Sans DMF ni silicone :** Moins de risques, convient à la peinture par pulvérisation
- **Coutures fines et extensibles :** pour des gants de sécurité vraiment confortables

#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

#### Normes de performance & Conformité réglementaire



#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-421	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Polyuréthane à base aqueuse <b>Matériau du support:</b> Nylon <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	235-260 mm 9.25-10.23 pouces	Noir	• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.