

Anciennement connu comme : Puretough™P3000



Coupures



Chaleur



Applications moyennes

Gants industriels résistants à la chaleur, avec code couleur pour garantir une application appropriée.

- Niveaux de protection indiqués :** Les gants industriels HyFlex® 11-423 sont dotés d'un système de code couleur qui permet aux travailleurs de savoir quand les utiliser en toute sécurité.
- Défenses avancées :** Les gants de sécurité HyFlex® 11-423 sont composés de fibres haute performance, ce qui leur permet de résister à une chaleur allant jusqu'à 100°C/212°F.
- Durabilité améliorée :** Les gants PPE HyFlex® 11-423 sont durables et répondent aux normes EN et ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 4.
- Meilleure adhérence et respect de l'environnement :** L'enduction de nitrile mousse assure un confort respirant et une meilleure adhérence, tandis que la fabrication est plus respectueuse de l'environnement.
- Plus de commodité :** Ils sont disponibles sous forme de sachets vendeurs, pour un accès facile et une nouvelle application.
- Sans contaminants :** Ils sont également exempts de silicone, ce qui évite le transfert de contaminants sur le métal avant la mise en peinture.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Transformation des aliments

Applications

- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Ajustement de pièces et systèmes
- Réglage de systèmes et vissage
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits

Anciennement connu comme : Puretough™P3000

Principales propriétés

- Système d'indicateurs HyFlex®** : les travailleurs peuvent s'assurer d'une protection adéquate
- Fibres hautes performances visibles** : résistent à la chaleur jusqu'à 100°C (212°F)
- Certifié EN et ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 4** : Excellente durabilité

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-423	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Polyamide, Fibre de verre Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm ; 9.25-10.43 pouces	Gris	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699