



Coupures



Applications légères

Notre gant le plus léger EN ISO CUT C & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3* offrant une résistance à la coupure 2 fois supérieure**

- **Un confort accru :** La conception ultra-légère du HyFlex™ 11-561 rend ce gant de sécurité conforme aux normes EN ISO CUT C et ANSI/ISEA 105-2024 A3 20 % plus léger*.
- **Défenses renforcées :** Résistance à la coupure 2 fois supérieure** grâce au fil HPPE simple de nouvelle génération développé avec la technologie de résistance à la coupure INTERCEPT™ pour une protection fiable des mains.
- **Durabilité accrue pour une utilisation prolongée :** La technologie FORTIX™ améliorée offre jusqu'à 20 % de résistance à l'abrasion supplémentaire pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives***.
- **Excellente prise en main :** le revêtement HyFlex 11-561 enduit sur la paume améliore la prise en main, tandis que l'entrejambe du pouce renforcé protège contre l'usure rapide.
- **Certifié sans danger :** Les certifications Dermatest™ et Oeko-Tex™ garantissent que ces gants EPI sont respectueux de la peau et exempts de substances nocives.
- **Compatible avec les écrans tactiles :** Permet au porteur de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile tout en gardant ses gants.

* Par rapport aux gants standard EN CUT ISO C & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3

** Par rapport aux gants similaires en fil HPPE standard

*** Par rapport à la version technologique précédente



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Assemblage final
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Assemblage et inspection de pièces
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public

Principales propriétés

- **Conception ultra-légère** : 20% plus léger* pour un confort et une dextérité inégalés
- **Protection EN CUT ISO C & ANSI/ ISEA 105-2024 CUT A3** : 2 fois plus de résistance à la coupure**
- **Technologie FORTIX™ améliorée** : jusqu'à 20 % de durabilité en plus***

* Par rapport aux gants standard EN CUT ISO C & ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3

** Par rapport aux gants similaires en fil HPPE standard

*** Par rapport à la version technologique précédente

Technologies



DMF free



Fibre glass free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



INTERCEPT™

Cut Resistance Technology



Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



4X42C

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X42C

EN 407



X1XXXX



1408033

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-561	Finition: Paume enduite, Renfort pouce/index Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: INTERCEPT™ reinforced HPPE yarn Modèle de manchette: Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	210-285 mm / 8.27-11.22 inches	Gris	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.