

HyFlex™

11-728

Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale



Coupures



Applications moyennes

Gants de travail résistants aux coupures avec poignet tricoté étendu, alliant habilement confort et dextérité

- **Protection assurée** : Développés avec la technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, les gants de sécurité HyFlex™ 11-728 pour travaux moyens permettent aux utilisateurs de manipuler des composants plus tranchants
- **Confort supérieur** : Dotés d'une doublure en HPPE et Lycra™, ils offrent un confort et une flexibilité remarquables, garantissant une productivité soutenue des travailleurs
- **Préhension renforcée** : Conçus avec une enduction en PU, ces gants industriels offrent une excellente dextérité et une préhension optimale en conditions sèches comme modérément huileuses
- **Caractéristiques améliorées** : Leur poignet tricoté étendu confère aux utilisateurs une protection supplémentaire de l'avant-bras et du poignet



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Construction
- Fabrication de verre
- Maintenance/Entretien
- Métallurgie
- Industrie aérospatiale

Applications

- Moulage par injection sous pression
- Réparation et remplacement du verre
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Assemblage d'électroménager

HyFlex™

11-728

Résistance à la coupure et dextérité élevées pour une productivité optimale

Principales propriétés

- **Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** : Protection modérée contre les coupures
- **Doublure en HPPE et Lycra™** : Pour un confort flexible et une grande dextérité
- **Enduction en polyuréthane (PU)** : Préhension en milieu sec ou légèrement huileux

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



EN388: 2016



4342B

Technologies



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-728	Finition: Paume enduite par trempage Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon, PEHP, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot long	15	5, 6, 7, 8, 9, 10	270-320 mm / 10.62-12.59 inches	Gris	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell