

HyFlex™

11-751

Gant de protection contre la coupure masquant la saleté



Coupures



Applications moyennes

Gant de protection contre les coupures A4/EN ISO C masquant la saleté

- **Protection contre les coupures** : Offre une protection contre les coupures de niveau A4/EN ISO C, adaptée à des performances fiables dans les tâches de manipulation quotidiennes
- **Compatibilité avec les écrans tactiles** : Permet l'utilisation des appareils sans retirer les gants, garantissant un flux de travail ininterrompu
- **Design masquant la saleté** : Le revêtement sombre contribue à masquer les traces d'usure dans les environnements exigeants
- **Durée de vie prolongée** : Conserve ses performances lors d'une utilisation prolongée en conditions de maintenance
- **Praticité garantie** : Disponible en conditionnements pour distributeurs automatiques, pour un accès facile et un remplacement rapide



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Automotive

Applications

- Travaux généraux de maintenance/entretien
- Assemblage d'équipements
- Usinage, estampage/emboutissage, découpe
- Manipulation de matières premières
- Construction de sièges et d'armatures

Principales propriétés

- Protection contre les coupures : Protection A4/EN ISO C
- Compatible avec les écrans tactiles : Utilisez vos appareils sans retirer les gants
- Design masquant la saleté : Contribue à prolonger la durée de vie du gant

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43C



1408033

Technologies



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-751	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon, PEHP, Fibre de verre, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	10	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm / 8.81-10.59 inches	Noir	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.