HyFlex™

11-755

Protection fiable contre les coupures pour les tâches de moyenne intensité

Coupures | Applications légères

Protection fiable contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E pour les tâches de moyenne intensité

- **Protection fiable :** les gants HyFlex™ 11-755 offrent une protection contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A5/EN ISO E pour les tâches quotidiennes de moyenne intensité
- **Construction flexible :** Conçue pour permettre une manipulation confortable, contrôlée et une facilité de mouvement
- **Confort et praticité :** la conception compatible avec les écrans tactiles assure un port confortable toute la journée
- **Prise assurée :** le revêtement PU garantit une manipulation sécurisée en conditions sèches et de légère présence d'huile
- **Utilisation pratique :** adapté aux tâches de manipulation et d'assemblage nécessitant une protection accrue contre les coupures

Secteurs industriels

- Automotive
- Industrie aérospatiale
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage final
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Saisie et fixation de composants

HyFlex™

11-755

Protection fiable contre les coupures pour les tâches de moyenne intensité

Principales propriétés

- Protection fiable contre les coupures : une protection sûre pour les tâches quotidiennes
- Construction flexible : Maniabilité confortable et contrôlée
- Confort et praticité : conception compatible écran tactile

Technologies

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Touchscreen Compatible

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024 A5 4 2

ORIGINAL 10 EXCELLENT 2019 dermatest dermatest-guarantee.de

EN388: 2016 3X41E

Spécifications

MARQUE | RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-755	**Finition**: Paume enduite par trempage, Renfort pouce/index **Matériau de l'enduction**: Polyuréthane **Matériau du support**: Technologie de résistance à la coupure INTERCEPT™, Polyester, Spandex **Modèle de manchette**: Poignet tricot	18	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285 mm / 8.86-11.22 inches	Gris	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small> </small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell