HyFlex™

11-925

Gant oléofuge à usages multiples ultra-léger avec haut degré de préhension

Huile — Protection peu élevée contre les produits chimiques

LD — Applications légères

Gants ultralégers résistants à l'abrasion et dotés de propriétés oléofuges spéciales

- **Amélioration de l'adhérence :** Le revêtement à trois quarts d'immersion, doté de la technologie ANSELL GRIP™ améliorée, offre une adhérence supérieure de 20 %* dans des conditions humides et huileuses, ce qui minimise la force requise pour une manipulation plus sûre.
- **Protection spécialisée :** La barrière de surface RIPEL™ Liquid Repellence des gants industriels HyFlex™ 11-925 améliorés évite le contact de la peau avec l'huile ou les produits chimiques pour une protection et une perméabilité accrues contre l'huile.
- **Flexibilité accrue :** La forme ergonomique des mains des gants de sécurité HyFlex™ 11-925 et leur doublure ultralégère de faible épaisseur contribuent à réduire la fatigue des mains et à accroître la dextérité.
- **Confort accru :** Le mélange de Spandex™ et de Nylon™ dans la doublure de ces gants HyFlex™ leur confère également une sensation de "seconde peau", de légèreté et de confort.
- **Compatible avec les écrans tactiles :** Ces gants industriels sont compatibles avec plusieurs écrans tactiles - il n'est pas nécessaire de les enlever pour passer d'une tâche à l'autre, ce qui garantit la sécurité sur le lieu de travail.
- **Défenses accrues :** Les gants industriels HyFlex™ 11-925 présentent une résistance au contact thermique de niveau 1 selon la norme EN407, ce qui permet de manipuler occasionnellement des objets chauds à des températures allant jusqu'à 100°C/212°F (pendant 15 secondes).

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Agriculture
- Énergie

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Assemblage et montage de composants
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Montage et démontage
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises

HyFlex™

11-925

Gant oléofuge à usages multiples ultra-léger avec haut degré de préhension

Principales propriétés

- **Revêtement ANSELL GRIP™ amélioré :** jusqu'à 20 % d'adhérence en plus sur sol mouillé et huileux*
- **Trempage aux trois quarts :** Pour un revêtement défensif avec une bonne adhérence
- **Doublure ultralégère de faible épaisseur :** Protection de la main très flexible et dextre

*vs version technologique précédente

Technologies

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

Touchscreen Compatible

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutyl dithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024 A1 4 2

EN388: 2016 4111A

EN 407 X1XXXX

GR ISO 18889

OEKO TEX® STANDARD 100

Spécifications

MARQUE | RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-925	Finition: 3/4 Coated Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	235-285 mm / 9.25-11.22 inches	Noir	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small> </small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell