

HyFlex™

70-215

Protection contre les coupures lavable,
fabriquée avec une doublure en
Kevlar®

Anciennement connu comme : Neptune®Kevlar®70-215



Coupures



Chaleur



Applications lourdes

Protection contre les coupures A2 / EN ISO B lavable, fabriquée avec une doublure en Kevlar®

- **Protection contre les coupures** : protection A2 / EN ISO B adaptée à une performance constante dans les tâches légères
- **Conception lavable** : la construction lavable permet une utilisation répétée tout en conservant les propriétés protectrices
- **Fabriquée avec du Kevlar®** : la fibre durable offre résistance tout en restant légère et flexible
- **Résistance à la chaleur** : résiste à une chaleur de contact jusqu'à 100 °C / 212 °F pour la manipulation de composants chauds



Secteurs industriels

- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Retouche

HyFlex™

70-215

Protection contre les coupures lavable,
fabriquée avec une doublure en
Kevlar®

Anciennement connu comme : Neptune®Kevlar®70-215

Principales propriétés

- Protection contre les coupures : A2 / EN ISO B pour les tâches de premier niveau
- Conception lavable : lavable et réutilisable
- Matériau Kevlar® : solide, léger et durable

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



0493

ANSI/ISEA 105-2024



EN 388: 2016



144XB

EN 407



X1XXXX

Technologies

Kevlar®

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 70-215	Matériau du support: Kevlar® Modèle de manchette: Poignet tricot	7	7, 8, 9, 10	230-280 mm / 9.05-11.02 inches	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell