

## Gants d'examen en nitrile noir pour une protection des mains contre la saleté et une prise en main supérieure

- **Masque les taches** : la couleur noire des gants d'examen MICROFLEX™ 93-852 masque la saleté tout en améliorant la visibilité des objets de couleur claire.
- **Meilleure adhérence** : la conception entièrement texturée et non moussante de ces gants en nitrile sans poudre ni silicone leur confère une adhérence supérieure.
- **Une protection éprouvée** : Ces gants d'examen médical sont approuvés pour une utilisation contre le fentanyl et l'acide gastrique (vomi), ce qui garantit qu'ils conviennent aux situations d'overdose dangereuses. Ils sont également conformes aux normes de résistance chimique EN ISO 374 Type B pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- **Une véritable polyvalence** : Ces gants conviennent à diverses applications et sont notamment utilisés par les mécaniciens automobiles, les agents d'entretien et les forces de l'ordre.
- **Conforme à la législation sur la manipulation des aliments** : Idéal également pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie

### Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipements robotiques
- Remplacement de pneus
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Réparation de moteurs et transmissions
- Mélange et formulation de substances solides et liquides

## FICHE TECHNIQUE

|                                          | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Surface externe du gant                  | Entièrement adhésiée                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normes de contrôle                       | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certification produit                    | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 11193, ISO 18889:2019, UKCA, EU Food Contact Approved |
| Conditionnement                          | 100 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>1000 gants par carton                                                                                                                                                                                                                               |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                                                                                                                                                                          |
| Pays d'origine                           | Malaisie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segmentation des produits                | Usages variés                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antistatique                             | Oui EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sans silicone                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)</li> <li>Dibutylthiocarbamate de zinc</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p>               |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai     |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 245 / 9.65           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL              |                      | ASTM D5151,EN 455-2 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.12/4.7             |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.15 / 5.9           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                     |
| Allongement à la rupture (%)             | 600                  | 500                  | ASTM D412           |
| Force à la rupture (N)                   | 7                    | 6                    | EN 455-2            |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 93852060     | 93852070    | 93852080    | 93852090    | 93852100      | 93852110        |

## Normes de performance et conformité réglementaire



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

