

# NITRA-TOUCH™

Gants d'équipement de protection individuelle en nitrile, non poudrés, offrant une protection chimique supérieure

## Gants jetables non stériles, garantissant une résistance chimique fiable

- **Protection spécialisée** : Testés contre plus de 100 produits chimiques et médicaments de chimiothérapie\*, les gants Nitra-Touch™ offrent une protection des mains vraiment fiable.
- **Facilité d'enfilage** : le traitement de surface interne chloré rend ces gants particulièrement faciles à enfiler et à retirer.
- **Protection élargie** : Leur manchette allongée assure une meilleure protection de l'avant-bras et du poignet, tout en s'adaptant mieux aux vêtements.
- **Meilleure préhension** : ces gants jetables en nitrile sont également dotés de doigts texturés, ce qui leur confère une meilleure préhension que les gants jetables standard.
- **Qualité certifiée** : Ils sont conformes aux normes EN 374 et EN 421 relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) et possèdent la certification EN ISO 374 Type B pour la résistance aux produits chimiques.



\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

### Secteurs industriels

- Santé

### Recommandé pour

- Résistance à plus de 100 substances chimiques et produits chimiothérapeutiques
- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Applications de laboratoire à haut risque dans les établissements de soins de santé
- Applications mortuaires
- Protection contre l'allergie au latex de type I


# FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
<b>Matériau</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Doigts adhésifs
<b>Normes de contrôle</b>	ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN 421:2010 Radioactive Contamination, ISO 9001, EU Food Contact Approved, UKCA
<b>Conditionnement</b>	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
<b>Antistatique</b>	Non testé
<b>Accélérateurs chimiques de vulcanisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p>

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/pouces)	300 / 12		ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Allongement à la rupture (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥6	≥6	

## Normes de performance et conformité réglementaire



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

