

## Une combinaison inégalée de protection contre les éclaboussures de produits chimiques, de confort et de durabilité

- **Leader mondial :** ; TouchNTuff® ; Les gants 92-600 sont les meilleurs gants jetables au monde pour la protection chimique contre les éclaboussures
- **Protection supérieure :** ; Fabriqué avec TNT et trade ; Technologie de résistance aux éclaboussures chimiques, ces gants protègent efficacement les mains contre l'exposition à des produits chimiques nocifs
- **Confort accru :** ; Le nitrile super doux offre une sensation confortable lors d'une porture prolongée
- **Durabilité robuste :** ; Certifié EN388, répondant au niveau 1 de l'abrasion pour éviter les déchirures et les déchirures lors des travaux lourds
- **Prévient les défauts de surface :** ; Sans silicone, ils empêchent le transfert de contaminants qui provoquent des défauts dans les peintures, les revêtements et les finitions
- **Certifié sans danger : Dermatest® ; ; La certification garantit que ces gants EPI sont respectueux de la peau**



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie automobile
- Agriculture
- Services publics
- Industrie chimique

### Recommandé pour

- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Production industrielle
- Transfert de composants solides et liquides
- Analyses de laboratoire
- Maintenance/Entretien
- Manipulation de produits chimiques

## FICHE TECHNIQUE

| Fiche Produit                            |   |
|--|---|
| Matériau                                 | Nitrile   |
| Surface externe du gant                  | Finition lisse  |
| Normes de contrôle                       | ISO 9001  |
| Certification produit                    | Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest      |
| Conditionnement                          | XS-XL : 100 gants par distributeur,<br>10 distributeurs par carton, 1000 gants par carton<br>XXL : 90 gants par distributeur,<br>10 distributeurs par carton, 900 gants par carton  |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.   |
| Segmentation des produits                | Robuste   |
| Antistatique                             | Oui EN1149  |
| Sans silicone                            | Oui   |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p> |


## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|  | Valeurs types               |                             | Méthode d'essai     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 240 / 9.45                  |                             | ASTM D3767,EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL                     |                             | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.125 / 4.92                |                             | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.14 / 5.5                  |                             | ASTM D3767,EN 420   |
|  | <b>AVANT VIEILLISSEMENT</b> | <b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b> |                     |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 600                       | ≥ 525                       | ASTM D412           |
| Force à la rupture (N)                   | ≥ 10                        | ≥ 10                        | EN 455-2            |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 92600060     | 92600070    | 92600080    | 92600090    | 92600100      | 92600110        |

### Normes de performance et conformité réglementaire



### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

### Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**