



HD

Combinaison étanche en caoutchouc vulcanisé à toute épreuve

**La référence dans
l'industrie de la plongée
commerciale, partout
dans le monde..**



Secteurs industriels

- Police
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Expédition
- Défense
- Plongée récréative
- Services médicaux d'urgence


Applications

- Inspection sous-marine
- Marine
- Interventions de plongée des forces spéciales
- Plongée d'inspection
- Opérations de recherche et sauvetage en milieu sous-marin

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Matériau à toute épreuve, résistant aux environnements les plus hostiles
- Coutures internes piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
- Coutures externes vulcanisées garantissant la sécurité du porteur
- Surface facile à nettoyer en cas de plongée dans des eaux contaminées
- Facile à réparer, minimisant les temps d'arrêt
- Homologation pour une utilisation en présence de matières dangereuses (protection chimique) et de risques biologiques (protection contre les agents infectieux)

Diagramme des joints



Performance Standards



EN 14225-2:2017 Résistance aux produits chimiques dangereux

Information produit

Information produit	
Couleur	Noir, Rouge
Pays d'origine	Lituanie
Matériau du produit	Mélange de caoutchoucs naturel et synthétique (NR/EPDM), sur support tricoté en polyester extensible dans les deux sens
Référence du produit	HD
Renforts	Des couches supplémentaires de caoutchouc adhésivé antidérapant sont appliquées au niveau des zones à risque d'usure. Les épaules et la fermeture à glissière sont renforcées. Au niveau du pantalon, un renfort de résistance à l'abrasion et à la perforation entoure la cuisse et s'étend à l'avant des jambes, jusqu'aux bottes.
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Tailles disponibles	M, L, XL, XXL
Vue d'ensemble des normes	• EN 14225-2:2005 • Homologation pour une utilisation en présence de matières dangereuses • Homologation pour une utilisation en présence de micro-organismes biologiques

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Enfilage arrière. Le matériau de la combinaison est robuste et conçu pour résister aux rigueurs des plongées en environnement difficile. Que la mission consiste à nettoyer la coque d'un bateau, à effectuer des tâches de soudage et d'inspection, ou à dégager une hélice bloquée, la VIKING™ HD se montrera à la hauteur.
Types d'étrier disponibles	Une gamme complète d'étriers en caoutchouc est disponible afin d'assurer la compatibilité avec tous les heaumes les plus utilisés, comme les modèles SL27/37/47 etc., AH3/5, Desco, Deepsea et Genesis.
Manchon de cou	Livré en standard avec un manchon de cou en latex Surveyor. Option : système VIKING™ Quick Neck, qui permet de remplacer facilement les manchons endommagés.
Manchettes	L'équipement standard présente des manches en latex HD. Options : système de fixation en caoutchouc ou système à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes sont compatibles avec des gants et moufles en caoutchouc.
Chaussures et fixations	Les bottes livrées en standard sont une extension de la jambe. Elles sont dotées d'une semelle extérieure en caoutchouc souple pour applications lourdes, piquée et recouverte d'une bande thermocollée à l'extrémité. La semelle présente une surface antidérapante, pour une meilleure adhérence. Le talon est muni d'un fixe-palme. D'autres options sont disponibles.
Fermeture à glissière	Combinaisons rouges/noires : magnétique pour usage intensif (HD) ; longueur de 90 cm Combinaisons noires : Non magnétique pour usage intensif (HD) ; longueur de 90 cm La fermeture à glissière est placée entre les épaules, et étanche aux gaz et à l'eau.
Équipements inclus dans chaque livraison	Chaque combinaison est livrée avec des bretelles, un sac de transport, un manuel d'utilisation, un kit de réparation et un kit d'entretien de la fermeture à glissière.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

