

Combinaison de plongée légère et durable, protégeant contre les contaminants biologiques hydriques.

- **Défenses avancées :** Fabriquée en nylon et en caoutchouc butyl, la combinaison légère de protection VIKING™ WRS est extrêmement légère, flexible et durable, et résistante aux flammes et aux perforations, ce qui la rend idéale pour les équipes de secours incendie, de garde-côtes et de l'agence environnementale, qui nécessitent une protection contre les contaminants biologiques hydriques
- **Fonctionnalités améliorées :** Cette combinaison de plongée ignifuge est équipée d'une technologie unique Vulca-Seam, qui protège contre les fuites et les infiltrations d'eau, et offre une entrée frontale et un torse non réglable pour une facilité d'utilisation
- **Commodité supplémentaire :** De plus, cette combinaison sèche facile à nettoyer comprend le système Viking™ Quick Neck, qui permet de remplacer rapidement les joints cassés, facilitant la réparation d'un joint endommagé, car les utilisateurs peuvent facilement et facilement le remplacer par ce système



Secteurs industriels

- Plongée commerciale


Applications

- Sauvetage en eaux vives
- Sauvetage en eau
- Inondations/Crues

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Matériau en nylon et caoutchouc butyle** : léger mais durable
- **Technologie Vulca-Joint** : Joints étanches assurés
- **Système Viking™ Quick Neck** : pour plus de commodité

Diagramme des joints



Performance Standards



EN 14225-2:2017

Information produit

Information produit	
Couleur	Noir/Jaune
Matériau du produit	255 g/m2 Couche extérieure en nylon / Butyle / Couche intérieure en nylon
Référence du produit	WRS
Renforts	The VIKING™ WRS material is inherently abrasion and puncture resistant. Additional reinforcements are fitted to knees and elbows as standard.
Type de couture	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL
Vue d'ensemble des normes	• Directive 89/686/CEE relative aux EPI avec pièces appliquées conformes à la norme EN 15027-1

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Enfilage avant et torse non réglable. Pas de soupape. Bandes réfléchissantes haute visibilité au niveau du rabat de la fermeture à glissière, des poignets et des parties supérieures des bras, ainsi qu'à l'arrière des jambes.
Manchon de cou	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals.
Manchettes	L'équipement standard présente des manches coniques en latex. Options : système de fixation en caoutchouc ou système à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes sont compatibles avec des gants en latex.
Chaussures et fixations	Bottes en néoprène 5 mm enduites de caoutchouc. Les bottes présentent une semelle extérieure antidérapante et un fixe-palme au niveau du talon. D'autres options sont disponibles.
Fermeture à glissière	Moyen Duty (MD) non magnétique ; 85 ou 90 cm de long ; placé en diagonale sur le haut du corps. La fermeture à glissière est recouverte d'un rabat.
Équipements inclus dans chaque livraison	Chaque combinaison est livrée avec des bretelles, un sac de transport, un manuel d'utilisation, un kit de réparation et un kit d'entretien de la fermeture à glissière.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

