

3000 - Model 132

Duurzame, comfortabele, meerlaags chemische barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming

Voorheen bekend als: MICROCHEM® 3000 - Model 132

Duurzaam materiaal dat een doeltreffende barrière vormt tegen uiteenlopende anorganische chemische stoffen en biologische agentia..

DESIGN

Deze duurzame stof met meerdere lagen is één van de lichtste en comfortabelste chemische beschermingsmaterialen beschikbaar, die een zeer doeltreffende barrière vormt tegen zowel anorganische chemische stoffen als biologische risico's.

ULTRASOON GELASTE NADEN

Vormt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes

EIGENSCHAPPEN VAN HET PAK

- Tweedelige kap
- Elastiek in de kap, taille, dubbele manchetten en enkels
- Dubbele manchetten
- Dubbele ritssluiting

KLEUREN

Geel

MATEN

S-5XL



Sectoren

- Chemische sector
- Mijnbouw
- Olie en gas
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Productinspectie
- Chemicaliën mengen of laden
- Installaties en machines reinigen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Barrière van meerlaags materiaal die doeltreffend beschermt tegen verschillende chemicaliën
- Deze overall is ontworpen om te beschermen en is standaard voorzien van een kap waar een ademautomaat in past en ritsflap met zelfklevende sluiting
- Lichtgewicht en duurzaam
- Opvallend felgeel voor extra veiligheid van de werknemer
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



Naaddiagram



Performance Standards



TYPE 3-B



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013



EN 14126

Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Geel
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	Individually Packed
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	3000 - Model 132
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 3-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast
Houdbaarheidstermijn	5 years

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Overall met tweedelige kap, enkele ritssluiting en vingerlusjes Elastiek in de manchetten (geen buitenmanchet), taille en rond de enkels.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

