

Chemische handschoenen met extra grip en verlengde veiligheidsmanchetten, ideaal voor buitentoepassingen



- **Verbeterde greep:** de ANSELL GRIP™ coating van AlphaTec™ 58-535B industriële handschoenen vermindert de kracht die nodig is om olieachtige of natte onderdelen te hanteren.
- **Verhoogd comfort:** De zwarte acryl binnenvoering verbetert het comfort en vergemakkelijkt het gebruik buitenshuis.
- **Geavanceerde verdediging:** AlphaTec™ 58-535B veiligheidshandschoenen hebben een gelijmde constructie, met een coatingpolymeer die tijdens de productie niet in de voering dringt, waardoor lekken van vloeistoffen en chemicaliën worden voorkomen.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Deze AlphaTec™ handschoenen voldoen aan de ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 en EN ABRASION LEVEL 3 normen.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Naast chemische bescherming voldoen ze aan EN 407 contactwarmteniveau 1, waardoor verwondingen op de werkplek worden voorkomen.
- **Verbeterde behendigheid:** Het lichte 7-gauge ontwerp van de AlphaTec™ 58-535B PPE handschoenen biedt meer beweeglijkheid en flexibiliteit.

Sectoren

- Auto-industrie
- Metaalproductie
- Landbouw
- Medische nooddiensten
- Voedselverwerking
- Energie

Toepassingen

- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Gereedschap en verf vervangen
- Met applicatie- en schoomaakgereedschap werken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

AlphaTec™

58-535B

Een unieke combinatie van greep en chemische weerstand

Kenmerken

- **ANSELL GRIP™ coating:** Voor het grijpen van natte of geoliede onderdelen is minder kracht nodig
- **Zwarte acrylvoering:** Gegarandeerd comfort, perfect voor buitengebruik
- **Verlijmde constructie:** Verbeterde flexibiliteit en beweeglijkheid

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Technologieën



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Prestatienormen

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3122A

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	STEKEN PER INCH	MAAT	LENGT E	KLEUR	VERPAKKING
AlphaTec™ 58-535B	Liner Material: Acryl Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13.4	Grijs	• 6 paar/polybag; 12 polyzakjes/karton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell