

BioClean Clearview veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik - Steriel

BioClean Clearview steriele veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van lichtgewicht ultrazacht pvc en hebben een indirect ventilatiesysteem voor het comfort van de gebruiker dat het risico op contaminatie van de gecontroleerde omgeving toch laag houdt. Met hun PBM CAT 2-certificering bieden ze persoonlijke bescherming en kunnen ze gemakkelijk over een bril worden gedragen. Ze hebben een optisch correcte lens van gehard polycarbonaat met een krasbestendige anticondenschotting voor helder zicht.

Key Features and Benefits

Lichtgewicht pvc montuur
Indirecte ventilatie
Gehard polycarbonaat, condenswerende en krasbestendige lens
Pluivrije, latexvrije hoofdband



Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie
- Laboratorium en onderzoek

Aanbevolen voor

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Werken met chemische stoffen
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Farmaceutische industrie
- Het risico op kruisbesmetting voorkomen
- Tests uitvoeren
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Productie van halfgeleiders
- Productie van medische hulpmiddelen
- Bereiden van farmaceutische producten



BioClean Clearview veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik BCGS1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiaal	Pvc, Polycarbonaat, Siliconen
Kleur	Transparant
Certificaten	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normen	ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE-nummer, EN 166:2001, ISO 9001:2015, Categorie II
Overzicht verpakkingen	Een bril per verzegelde Tyvek™/PE-binnenzak; 10 binnenzakken per verzegelde buitenzak; zes buitenzakken per gevoerd karton (60 stuks)
Sterilisatiemethode	Ethylene Oxide (EtO)
Cleanroom-klasse	Klasse 10/ISO klasse 4 & EU GMP Grade A/B en andere steriele cleanrooms
Houdbaarheidstermijn	Drie (3) jaar na de productiedatum.
Standaardnummer montuur	EN166
Optische klasse	1
Bewaarinstructies	Bewaren op een droge, koele plaats (<40°C) buiten bereik van direct zonlicht en fluorescerend licht.
Gewicht	74g

PHYSICAL PROPERTIES

Afmetingen	Totaal gewicht(± 2g): 74g Lensdikte (± 0,3mm): 2mm Breedte neusbrug (± 0,5mm): 50mm Hoogte neusbrug (± 0,5mm): 25mm Totale breedte (scharnier tot scharnier) (± 3mm): 155mm Totale hoogte (± 3mm): 85mm
------------	---

BESTELINFORMATIE

	MAAT	Veiligheidsbril voor eenmalig gebruik
BCGS1	NABESTELNR.	BCGS1



BioClean Clearview veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik BCGS1

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166	
Field of Use	9	
Field of Use	DT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	
Field of Use	9	
Original Or Replacement Ocular	O	

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van
de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

