



Multifunctioneel Ergonomic Protection



Lichte toepassingen

Lichte, gevoelige handschoenen voor meerdere doeleinden, met dezelfde beweeglijkheid en comfort als met blote handen

- **Geoptimaliseerde tactiliteit en beweeglijkheid:** Het vormvaste ERGOFORM™ ontwerp van de HyFlex® 11-816 industriële handschoenen in combinatie met een dunne voering biedt optimale beweeglijkheid en voelt aan als een blote hand.
- **Gecertificeerd huidvriendelijk en schoon:** Ze zijn Dermatest®-goedgekeurd, oplosmiddelvrij en Oekotex®-gecertificeerd voor het ontbreken van schadelijke stoffen, met een gepatenteerd wasproces om onzuiverheden te verwijderen.
- **Verbeterde grip en duurzaamheid:** De dunne FORTIX™ nitril schuimcoating rond de palm van de HyFlex® 11-816 veiligheidshandschoenen verbetert de grip en verlengt de levensduur van de handschoen.
- **Verbeterd ademend vermogen:** De dunne, in de palm gedompelde coating zorgt ook voor ademend dagelijks comfort
- **Gegarandeerde procesveiligheid:** HyFlex® 11-816 industriële veiligheidshandschoenen zijn siliconenvrij en voorkomen vervuiling van metaal vóór het lakken.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Transportatie
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven
- Opslag

Toepassingen

- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Componenten assembleren en monteren
- Onderdelen bevestigen
- Algemene werkzaamheden
- Transport & Logistiek

Kenmerken

- Dunne nylon en Spandex® voering: Voor een tactiliteit zoals bij blote handen
- Dermatest® certificering: Dermatologisch goedgekeurde handbescherming
- FORTIX™ nitril coating: PBM handschoenen met betere grip en duurzaamheid

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Technologieën



DMF free



ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-816	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Schuimnitril Voeringmateriaal: Nylon, Spandex Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	219-261 mm; 8,6-10,2 inch	Zwart	• 12 paar/zak, 12 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699