

HyFlex™

11-844



Multifunctioneel



Lichte toepassingen

Verhoogt de precisie en productiviteit met uitzonderlijk tweede-huidcomfort en tactiele controle

- **Tweede-huidontwerp:** Ontwikkeld met AEROFIT™ Technology, een innovatieve, soepele coating van schuimnitril voor betere controle en vingergevoeligheid - 85% van de handschoendragers meldde een betere controle over de vingertoppen en vingergevoeligheid*.
- **Eersteklas comfort:** 85% van de professionals koos ervoor om de HyFlex 11-844 de hele dag te dragen voor precisietaken*.
- **Bewezen productiviteit:** Gebruikers die HyFlex 11-844 veiligheidshandschoenen droegen, voerden precisietaken 25% sneller uit*.
- **Gecertificeerde huidveiligheid:** HyFlex handschoenen zijn dermatologisch getest en bevatten geen schadelijke stoffen. Elk paar is gewassen om onzuiverheden te verwijderen voor schone, huidveilige kleding.
- **Compatibiliteit aanraakscherm:** Kan naadloos worden gebruikt met de meeste apparaten met touchscreen, waardoor handschoenen niet meer uit hoeven.

* Gebaseerd op een enquête bij 52 handschoendragers die Ansell-handschoenen vergeleken met concurrerende handschoenen op de markt (mei 2025).

Sectoren

- Auto-industrie
- Luchtvaart

Toepassingen

- Assemblage van kleine onderdelen
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Materiaal en producten aflakken
- Onderdelen bevestigen
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Componenten assembleren en monteren
- Systemen aanpassen en aanschroeven



Kenmerken

- **AEROFIT™-coating:** tot 30% dunner¹ voor uitzonderlijke tastbaarheid en controle.
- **Ademende voering:** voor eersteklas comfort - 85% koos ervoor om de hele dag te dragen ².
- **Productiviteitsverhogend ontwerp:** maakt 25% sneller precisiewerk mogelijk³.

1 Tegenover standaard Ansell-handschoenen met hetzelfde beschermingsniveau

2 & 3 Gebaseerd op een enquête bij 52 handschoendragers die Ansell-handschoenen vergeleken met de concurrerende handschoenen op de markt (mei 2025)

Technologieën



DMF free



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4131A

EN 407



X1XXXX



STANDARD 100
1408033

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING
HyFlex™ 11-844	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Schuimnitril Voeringmateriaal: Nylon, Spandex Manchetstijl: Tricot manchet	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	178-254 mm / 7-10 inches	Zwart

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699