



Olie

Lage chemische bescherming



Lichte toepassingen

Lichtgewicht schuurbestendige handschoenen met geavanceerde olieafstotende eigenschappen

- **Gespecialiseerde bescherming:** HyFlex® 11-926 industriële veiligheidshandschoenen hebben een RIPEL™ Liquid Repellence-oppervlaktebarrière die huidcontact met olie of chemicaliën voorkomt en de veiligheid op de werkplek garandeert
- **Verbeterde greep:** De driekwart coating van deze HyFlex®-handschoenen en de krachtverminderende ANSELL GRIP™ behandeling verbeteren hun greepprestaties.
- **Meer flexibiliteit:** De ergonomische handvorm van de HyFlex® 11-926 industriële handschoenen en de lichte voering helpen handvermoeidheid te verminderen door ze soepel en wendbaar te maken
- **Verhoogd comfort:** Spandex® en nylon zorgen er samen voor dat de HyFlex® 11-926 voering aanvoelt als een "tweede huid", voor een licht en comfortabel gebruik.
- **Verbeterde duurzaamheid:** HyFlex® 11-926 industriële werkhandschoenen hebben een schuurweerstand van EN en ANSI niveau 3, voor langdurige slijtage.



Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie
- Chemische sector
- Landbouw

Toepassingen

- Metaalbewerking en assemblage
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Componenten assembleren en monteren
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen
- Gereedschap en verf vervangen
- Eindassemblage
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Binnenkomende goederen verwerken
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen

Kenmerken

- **RIPEL™ Liquid Repellence:** veiligheidshandschoenen aangepast aan olieachtige omstandigheden
- **Driekwart onderdompeling:** Voor beschermende coating met stevige grip
- **Lichtgewicht voering van fijn garen:** Biedt flexibiliteit en comfort

Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Technologieën



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-926	Afwerking: 3/4-coating Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: Nylon Manchetstijl: Tricot manchet	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8,46-10,23 inch	Paars	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699