

Ergonomisch ontworpen handschoenen met uitzonderlijke grip

- **ERGOFORM™ Technologie:** MICROFLEX® 73-847 handschoenen zijn ontworpen met een gepatenteerde technologie om de handen minder snel te vermoeien.
- **Excellent wet grip:** Deze neopreen handschoen heeft een "grippy" getextureerde buitenzijde voor goede grip in natte of droge omgevingen. Gecertificeerd door U.S. Ergonomics voor het ergonomisch ontwerp en de greep op natte voorwerpen. Ergonomie voor prestaties op nat wegdek*
- **Comfortabele pasvorm en verhoogde gevoeligheid:** Zacht en buigzaam neopreen biedt vingergevoeligheid en comfort voor langere perioden
- **Minder risico op allergieën:** Gemaakt zonder proteïnen en poeder van natuurlijk rubber om werknemers te helpen beschermen tegen allergieën van Type 1 (latex)



*Dit product is gecertificeerd door United States Ergonomics omdat het uitzonderlijke prestaties liet zien op het gebied van natte grip in verschillende natte griptestomstandigheden - waaronder greep tests met zeepoplossingen, kunstspeeksel en kunstbloed.

Sectoren

- Biowetenschappen

Aanbevolen voor

- Desinfecteren en ontsmetten van fabrieken
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Vloeistoffen overbrengen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden
- Onderdelen assembleren
- Monsters nemen en verwerken
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Vochtig aantrekken

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485:2003
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Indonesië
Productsegmentering	Multifunctioneel
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245 / 9.6		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	<6	<6	

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

