


## Extra dunne chemisch bestendige handschoenen voor cleanrooms, met een robuust, tactiel ontwerp met drie lagen

- **Gespecialiseerde bescherming:** MICROFLEX® 93-360 antistatische handschoenen voor cleanrooms bestaan uit drie lagen en bieden uitstekende bescherming tegen agressieve chemicaliën, zoals zuren, basen en diverse oplosmiddelen.
- **Verhoogd comfort:** De extra zachte, gepatenteerde formule combineert comfort, tastgevoel en beweeglijkheid.
- **Minder risico op allergieën:** De nitril en neopreen samenstelling van deze siliconenvrije cleanroomhandschoenen bevat geen latex en voorkomt het risico op latexallergieën van Type I.
- **Minimaal risico op besmetting:** Aangezien deze MICROFLEX®-handschoenen in een niet-particulerende EasyTear-verpakking zitten, is het risico op besmetting minimaal.



### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Drielaags ontwerp:** Bescherming tegen agressieve chemische risico's\*
- **Eigen formulering:** Comfort, tastgevoel en beweeglijkheid
- **Composiet van nitril en neopreen:** risico's op latexallergie type I uitgesloten

\*inclusief zuren, oplosmiddelen en basen

#### Sectoren

- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Elektronica productie

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

#### Aanbevolen voor

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

|                                                                 | Productinformatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                                                       | Nitril en neopreen (polychloropreen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleur                                                           | Blauwgroen, Blauw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vorm                                                            | Tweehandig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manchet                                                         | Rolrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normen voor productie/kwaliteitsaudits                          | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wet- en regelgeving                                             | ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpakking                                                      | <p>50 handschoenen per vacuümverzegelde polyester zak. 1 zak van 50 handschoenen per polyester zak. 10 polyester masterzakken in een polyester binnenzak die in een karton wordt geplaatst. In total 500 handschoenen per karton.</p> <p><b>Duurzamere verpakking:</b> Deze nitril en neopreen handschoenen zijn verpakt in recyclebare plastic verpakkingen* en worden geleverd in kartonnen verzenddozen.</p> <p>*Binnenwikkel, zak, zak en voering zijn gemaakt van folie op basis van polyethyleen (PE). Controleer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.</p> |
| Opslag                                                          | Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.                                                                                                                                                                                                               |
| Land van oorsprong                                              | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschikbare maten                                               | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poedergehalte                                                   | Poedervrij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Extern handschoenoppervlak                                      | Vingers met reliëf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Internal Glove Surface                                          | Gechloreerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cleanroom Klas                                                  | ISO-klasse 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Houdbaarheidstermijn                                            | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen | Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eiwitgehalte                                                    | n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antistatisch                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemische vulkanisatieversnellers                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fysieke eigenschappen                               |              |             |             |             |               |               | Testmethode                        |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Maten                                               | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN 420,ASTM D3767                  |
| Lengte (mm/inch)                                    | ≥ 285 / 11.2 |             |             |             |               |               |                                    |
| Palmbreedte (mm/in)                                 | 76/3.0       | 85/3.4      | 95/3.7      | 106/4.2     | 115/4.5       | 122/4.8       |                                    |
| Vrij van gaatjes                                    | AQL 0,65     |             |             |             |               |               | ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011) |
| Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)          | 0.20/ 7.9    |             |             |             |               |               | EN 420,ASTM D3767                  |
| Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)        | 0.23/ 9.1    |             |             |             |               |               | EN 420/ASTM D3767                  |
| Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)       | 0.15/ 5.9    |             |             |             |               |               | EN 420/ASTM D3767                  |
| Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering | Min. 16      |             |             |             |               |               | ASTM D412-06a                      |
| Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering            | ≥ 6          |             |             |             |               |               | EN 455-2                           |

## IONENGEHALTE

| Concentratie in µg/cm² | Gemiddeld         | Concentratie in µg/cm² | Gemiddeld         |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ammonium               | <0,0235           | Nitraat                | <0,382            |
| Bromide                | Niet gedetecteerd | Nitriet                | Niet gedetecteerd |
| Calcium                | <0,361            | Fosfaat                | Niet gedetecteerd |
| Chloride               | <0,238            | Kalium                 | <0,022            |
| Fluoride               | Niet gedetecteerd | Natrium                | <0,032            |
| Lithium                | Niet gedetecteerd | Sulfaat                | <0,075            |
| Magnesium              | Niet gedetecteerd | Zink                   | <0,021            |

## BESTELINFORMATIE

| MAAT        | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| NABESTELNR. | 93360060     | 93360070    | 93360080    | 93360090    | 93360100      | 93360110      |

## PRESTATIENORMEN EN NALEVING VAN DE REGELGEVING



### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

#### Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australië

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.