



R-085

Geavanceerde handschoenen tegen stoten en snijden, die behendige, comfortabele handbescherming bieden



Impact

Bescherming tegen schuren



Koude



Snijden



Lichte toepassingen

Veelzijdige handschoenen tegen stoten en snijden, voor behendige, comfortabele handveiligheid

- **Gespecialiseerde bescherming:** RINGERS® R085 werkhandschoenen hebben een gepatenteerd TPR (thermoplastisch rubber) ontwerp, ontwikkeld met F3 Technology™, dat knokkels, duim en vingers over de hele lengte beschermt tegen schokken.
- **Verdediging voor gevorderden:** Een ademende gebreide buitenkant zorgt voor snijweerstand van hoog niveau
- **Verhoogd comfort:** Het met fleece gevoerde ontwerp houdt de handen warm en comfortabel in koude omstandigheden, voor veelzijdige handbescherming
- **Verhoogde grip:** de halfgedompelde nitrilcoating van deze RINGERS® handschoenen met zandafwerking verbetert de grip op natte en droge voorwerpen.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Hun geïntegreerde TCR-patch beperkt slijtage
- **Verbeterde functies:** Een goed zichtbaar ontwerp verbetert de veiligheid van de handen, terwijl duimuiteinden, wijs- en middelvingers die compatibel zijn met touchscreens veilige technologische interactie mogelijk maken.



Sectoren

- Auto-industrie
- Mijnbouw
- Energie
- Industriële productie
- Constructie
- Service na verkoop in de autosector

Toepassingen

- Renovatie- en sloopgereedschap
- Gereedschap in de boorput laten lopen
- Werken met explosieven
- Onderdelen assembleren
- Aanbrengen en vrijgeven van boorkoord
- Pijpen lossen en stapelen
- Werkplaats voorbereiden/leidingen en kleppen lossen
- Verdeelstukken en spuitkoppen installeren
- Algemeen loodgieterswerk
- Koelruimten
- Steigerbouw
- Laden en vervoeren
- Componenten assembleren en monteren



R-085

Geavanceerde handschoenen tegen stoten en snijden, die behendige, comfortabele handbescherming bieden

Kenmerken

- **Gepatenteerd TPR-ontwerp:** Knokkels, duim- en vingerbescherming tegen stoten
- **Ademende gebreide buitenkant:** Voor impacthandschoenen die beweeglijk comfort bieden
- **Fleece voering:** Duurzame warmte en comfort bij koude temperaturen

Technologieën



Touchscreen Compatible

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

ANSI/ISEA 105-2024



ANSI/ISEA 138-2019



EN388: 2016



4X44FP

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	KLEUR COATING	VERPAKKING
RINGERS® R085	Afwerking: Gecoat Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: HPPE Manchetstijl: Tricot manchet	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Rood	• 8 paar/zak, 6 zakken/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

