

## Lichtgewicht latex handschoenen die superieur comfort en vingergevoeligheid bieden

- **Uitzonderlijke pasvorm en gevoel:** TouchNTuff™ 69-318 handschoenen zijn gemaakt van hoogwaardige elastische latex en bieden superieur comfort.
- **Verhoogde gevoeligheid:** Het dunne ontwerp biedt een uitstekende tactiliteit in vergelijking met standaard latex handschoenen
- **Veilige hantering:** Getextureerde vingers voor eenvoudige hantering van kleine voorwerpen en delicate instrumenten
- **Naleving van voedselverwerking:** Deze handschoenen voldoen aan de voedselnormen en zijn dus geschikt voor een brede waaier toepassingen in de voedselverwerking



**LET OP:** Dit product bevat natuurrubberlatex, dat allergische reacties kan veroorzaken.

### Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking

### Aanbevolen voor

- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Monsters nemen en verwerken
- Tests uitvoeren
- Onderhoud van voertuigen
- Secundaire voedselverwerking
- Contact met levensmiddelen
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen

# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Product Informatie	
<b>Materiaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Vingers met reliëf
<b>Certificaten</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Productcertificering</b>	Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA
<b>Overzicht verpakkingen</b>	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
<b>Bewaarinstructies</b>	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Productsegmentering</b>	Multifunctioneel
<b>Antistatisch</b>	Niet-getest
<b>Siliconenvrij</b>	Ja
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> <li>Natuurrubberproteïnes</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Lengte (mm/inch)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.14		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.15		ASTM D3767,EN 420
Verlenging bij breuk (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

## BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	69318060	69318070	69318080	69318090	69318100

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

