

Een ongeëvenaarde combinatie van bescherming tegen chemische spatten, comfort en duurzaamheid

- Wereldleider:
 TouchNTuff®; 92-600 handschoenen zijn 's werelds toonaangevende wegwerphandschoenen voor bescherming tegen chemische spatten
Superieure bescherming:
 Gemaakt met TNT® Technologie voor chemische spatten: deze handschoenen beschermen uw handen effectief tegen blootstelling aan schadelijke chemicaliën.
Verhoogd comfort: Superzacht nitril zorgt voor een comfortabel gevoel bij langdurig dragen.
Robuuste duurzaamheid:
 EN388-gecertificeerd, voldoet aan niveau 1 voor slijtage om scheuren en scheuren te voorkomen tijdens zwaar werk.
Voorkomt oppervlakte-defecten: Siliconenvrij, voorkomt overdracht van verontreinigingen die onvolkomenheden in verf, coatings en afwerkingen veroorzaken.
Gecertificeerd onschadelijk: Dermatest®-certificering garandeert dat deze PBM-handschoenen huidvriendelijk zijn.



Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Landbouw
- Infrastructuuronderhoud
- Chemische sector

Aanbevolen voor

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud
- Laboratoriumanalyse
- Werken met chemische stoffen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Product Informatie
Materiaal	Nitril
Extern handschoenoppervlak	Glad
Certificaten	ISO 9001
Productcertificering	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Overzicht verpakkingen	XS-XL: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos XXL: 90 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 900 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Productsegmentering	Robuust
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Lengte (mm/inch)	240 / 9.45	ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	4.0 AQL (North & South America, except Brazil) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific, Brazil)	ASTM D5151, EN 455-1
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING
Verlenging bij breuk (%)	≥ 600	≥ 525
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 10	≥ 10
		ASTM D412
		EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

