

## As luvas CSM resistentes a produtos químicos garantem uma proteção duradoura e confortável das mãos

**Tamanho da porta: 10"**

**Espessura: 0,6 mm/24 mil**

- Defesas avançadas:** As Luvas AlphaTec® CSM Isolator 85-307 Tamanho 11/XL foram concebidas para uma elevada resistência contra ácidos e bases concentrados
- Conforto elevado:** Graças ao seu material macio e flexível, estas luvas resistentes a produtos químicos permitem uma utilização fácil
- Durabilidade melhorada:** Para além de resistirem ao envelhecimento provocado pela exposição ao oxigénio, aos raios UV e ao ozono, estas luvas de proteção das mãos suportam temperaturas entre -20 °C e 120 °C
- Redução dos riscos de contaminação:** As Luvas AlphaTec® CSM Isolator 85-307 Tamanho 11/XL são fornecidas em branco, o que garante a fácil deteção de contaminação
- Segurança acrescida:** Estas luvas de proteção são também lavadas para eliminar os resíduos de talco, reforçando a proteção pessoal



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Composição CSM robusta:** Protege de ácidos e bases concentrados
- Material macio e flexível:** Luvas de segurança cómodas
- Design duradouro:** Resiste ao envelhecimento devido à exposição ao oxigénio, aos raios UV e ao ozono

## FICHA TÉCNICA

Referência do produto	85-307
Cor	Branco
Forma	Ambidestra
Superfície externa da luva	Lisa
Estilo do punho	Com rebordo
Tamanhos disponíveis	11
Faixa de temperatura operacional	From -20°C to 120°C
Prazo de validade	3 years
Padrões	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III

#### PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	850 / 33	EN ISO 21420
Tamanho de porta	254mm/10"	

#### PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Risco	Nível de desempenho
Resistência à abrasão	Level 3
Resistência a cortes por lâminas	Level 1
Resistência a rasgos	Level 0
Resistência a perfurações	Level 1

#### INFORMAÇÕES DO PEDIDO

	PORT SIZE	10"/254mm
	TAMANHO	11
85-307	Nº DO NOVO PEDIDO	85303110

Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

##### Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

##### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

##### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
EUA T: +1 800 800 0444  
EUA F: +1 800 800 0445  
CA T: 1 800 363-8340

Região América Latina e Caribe  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Austrália

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

##### Reino Unido

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

##### Conformidade com normas de desempenho/regulamentos

CE 0493  
EN388: 2016  
3101A

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.