

48-929

Luva industrial resistente a cortes para trabalhos pesados







Corte Condições oleosas Ergonomic Protection | Aplicações moderadas

Luvas de trabalho para serviços médios, garantindo aderência segura e proteção contra abrasão, cortes e óleo

- Maior durabilidade: Com um forro sem costura totalmente revestido de NBR e uma palma áspera, as luvas de proteção EDGE® 48-929 oferecem uma aderência altamente segura em ambientes oleosos, além de proteger a pele contra ferimentos e contaminação por óleo
- Proteção especializada: Testadas e certificadas de acordo com a norma EN 420 (requisitos gerais) e EN 388 (riscos mecânicos), essas luvas de nitrilo econômicas oferecem excelente resistência a abrasões, cortes e óleos
- Recursos aprimorados: O punho de malha elástica das luvas de proteção para as mãos EDGE® 48-929 garante um ajuste seguro e confortável ao redor do punho, tornando-as ideais para trabalhadores que manuseiam componentes afiados de pequeno e médio porte revestidos com óleos ou lubrificantes
- Conformidade com o manuseio de alimentos: Feitas de materiais aprovados pela FDA, essas luvas de trabalho são adequadas para contato com alimentos e embalagens



Indústrias

- Aeroespacial
- Automotiva
- Fabricação de vidro
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal
- Transporte
- Química
- Petróleo e gás

Aplicações

- Usinagem/estampagem/corte
- Trituração
- Montagem de peças
- Manutenção
- Manuseio de placas de vidro e objetos de arestas afiadas
- Manuseio de materiais com arestas afiadas ou ásperas
- Manuseio de metal ou objetos afiados





48-929

Luva industrial resistente a cortes para trabalhos pesados

Principais características

- Revestimento de NBR: Para luvas de segurança com aderência superior e proteção da pele
- Certificação EN 420 e EN 388: Protege contra riscos mecânicos
- Pulso de malha elástica: Para maior proteção e conforto do pulso

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH







4X43C





Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
	Acabamento: Totalmente revestida Material de revestimento: Nitrilo Material do forro: Elastano, Fibra de vidro, Polietileno Estilo do punho: Punho tricotado	13		225-285 mm, 8,89-11,22 polegadas	Preta	12 pares/pacote; 12 pacotes/caixa

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África Região América do Norte

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelas, Bélgica T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Salas 1304, 1305 e 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. México T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, EUA T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 T: +1 800 363 8340

Ansell Limited Ansell Limited Level 3.678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Austrália T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center (Malásia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Ansell (® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pe adequação das luvas selecionadas por um susárior final a uma aplicação específica.

