



R-074

Luvas curtas de impacto no estilo manopla revestidas de PVC, que oferecem resistência química à prova d'água

Luvas curtas de impacto no estilo manopla revestidas de PVC, que oferecem resistência química à prova d'água

- **Defesas avançadas:** Desenvolvidas com a F3 Technology™ e um design de TPR (borracha termoplástica), as luvas de segurança RINGERS™ R074 garantem uma proteção confortável contra impactos na parte superior da mão e no comprimento dos dedos
- **Proteção especializada:** Essas luvas de proteção contra impacto foram testadas de acordo com os padrões de resistência química EN 374-1 Tipo A, protegendo contra vários perigos*
- **Segurança adicional:** Seu revestimento interno também atende aos padrões de resistência a cortes EN 388 nível C e ANSI/ISEA nível A3
- **Maior aderência e durabilidade:** A palma texturizada e o revestimento de PVC dessas luvas resistentes a cortes aumentam a aderência e a durabilidade, com resistência à abrasão EN 388 nível 4 e ANSI/ISEA nível 5
- **Resistência ao calor certificada:** Testadas de acordo com os padrões EN 407, essas luvas RINGERS™ atingem o nível 1 de resistência ao calor de contato**



*Classificação CE para EN 374-1: A (Metanol) J (n-Heptano) K (Hidróxido de Sódio 40%) L (Ácido Sulfúrico 96%) M (Ácido Nítrico 65%) O (Hidróxido de Amônio 25%)

**Resiste à exposição externa até 100°C/212°F

Indústrias

- Automotiva
- Fabricação de metal
- Manutenção
- Energia
- Manutenção de infraestrutura

Aplicações

- Utilização de agentes aglutinantes
- Retoques
- Limpeza de derrames ou vazamentos
- Fusão e limpeza de equipamentos
- Vazamentos e derrames inesperados ou outras liberações
- Reabastecimento com óleo, fluidos e diesel
- Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores
- Mistura ou carga de produtos químicos
- Manuseio de metais pontiagudos



R-074

Luvas curtas de impacto no estilo manopla revestidas de PVC, que oferecem resistência química à prova d'água

Principais características

- **Design patenteado em TPR:** Proteção contra impactos na parte superior da mão e na altura dos dedos
- **Revestimento de PVC:** Resistência química à prova d'água contra vários riscos*
- **Revestimento interno protetor:** Para proteção 360° contra cortes
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) N° 44.325



Normas de desempenho

ANSI/ISEA 138-2019



EN 388



4441B

EN ISO 374:2016



Tipo B JKLMO

EN388: 2016



4X41CP

EN ISO 374-1:2016



AJKLMO

EN ISO 374-5:2016



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR	EMBALAGEM
RINGERS™ R074	Liner Material: Fibra de aramida e de vidro Coating Material: PVC	S/8, L/10, 2XL/12	350 / 14 (S), 355 / 14 (L), 358 / 14 (2XL)	Vermelho	• 12 pares/saco, 2 sacos/caixa

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelas, Bélgica
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, EUA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Salas 1304, 1305 e 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canadá
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

