R-259B

Proteção elevada com um forro à prova de líquidos

Impacto | Frio | Proteção contra a abrasão | Corte | Respingos e pulverização de líquidos

Condições leves | Condições pesadas

Tecnologia de proteção ao impacto combinada à alta resistência ao corte e a uma barreira à prova d'água para manter as mãos seguras, aquecidas e secas nos ambientes mais adversos

- **A luva RINGERS® R-259B inclui uma barreira de proteção e uma palma de couro sintético, equilibrando excelente proteção contra riscos de impacto e corte com resistência a líquidos para aplicação em trabalhos pesados com elementos extremos.**
- **Desenvolvida com a F3 Technology™ da Ringers e design em TPR (borracha termoplástica) patenteado que promovem maior destreza e conforto.**
- **A melhor estrutura da categoria proporciona maior durabilidade e aderência, enquanto seu design de alta visibilidade e refletores no punho proporcionam maior segurança.**



Indústrias

- Fabricação
- Petróleo e gás

Aplicações

- Engate e liberação de guias de perfuração
- Encadeamento de tubos
- Manutenção de instalações e máquinas
- Instalação e desmontagem de plataformas
- Manuseio de ferro
- Exploração de maquinários pesados
- Manutenção/Reparo de equipamentos
- Manuseio de tubos
- Manuseio de materiais com arestas afiadas ou ásperas
- Carregamento e transporte
- Reparos hidráulicos
- Reabastecimento com óleo, fluidos e diesel

R-259B

Proteção elevada com um forro à prova de líquidos


Principais características

- Palma de couro sintético durável que confere maior aderência
- Camada adicional na palma para maior resistência ao corte
- Barreira impermeável para manter as mãos secas
- A melhor estrutura da categoria proporciona uma união durável entre as camadas, eliminando a separação das luvas ao retirá-las
- Revestimento resistente a líquidos na parte superior da mão
- Fecho alongado em neoprene no pulso com aba de puxar em borracha termoplástica (TPR)
- Palma costurada em Kevlar™
- Design com alta visibilidade e refletores no punho para maior segurança

CA: 44.332

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Especificações

MARCA | MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
RINGERS® R-259B	**Material do forro**: HPPE **Estilo do punho**: Fechamento prolongado do pulso de neoprene		8, 9, 10, 11, 12, 13	Vermelho	5 pares por embalagem; 10 embalagens por caixa

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelas, Bélgica
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, EUA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
Level 3.678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Austrália
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Salas 1304, 1305 e 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canadá
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.