

TouchNTuff™

92-600

Luva descartável de nitrilo com proteção aprimorada contra respingos químicos

Uma combinação inigualável de proteção contra respingos químicos, conforto e durabilidade

- **Líder mundial:** as luvas TouchNTuff™ 92-600 são as luvas descartáveis líderes mundiais em proteção contra respingos químicos
- **Proteção superior:** fabricadas com a tecnologia TNT™ de resistência a respingos químicos, essas luvas protegem eficazmente as mãos contra a exposição a produtos químicos nocivos
- **Conforto elevado:** o nitrilo supermacio proporciona uma sensação confortável durante o uso prolongado
- **Durabilidade robusta:** Certificadas pela EN388, atendendo ao nível 1 de resistência à abrasão para evitar rasgos e fendas durante trabalhos pesados
- **Previne defeitos na superfície:** sem silicone, elas evitam a transferência de contaminantes que causam imperfeições em tintas, revestimentos e acabamentos
- **Certificadas pela Dermatest™:** ajudam a reduzir o risco de irritação na pele



Indústrias

- Ciências da vida
- Processamento de alimentos
- Automotiva
- Agricultura
- Manutenção de infraestrutura
- Química

Recomendado para

- Carne, peixe e processamento de alimentos
- Produção industrial
- Transferência de líquidos e sólidos
- Análises laboratoriais
- Manutenção
- Manuseio de produtos químicos

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Nitrilo
Superfície externa da luva	Lisa
Normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produto	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Visão geral de embalagens	XS-XL: 100 luvas por dispensador, 10 dispensadores por caixa, 1.000 luvas por caixa XXL: 90 luvas por dispensador, 10 dispensadores por caixa, 900 luvas por caixa Os tamanhos XS e XXL não estão disponíveis na China e no Brasil Variante de embalagem (Tamanhos S, M, L, XL): 20 luvas por caixa, 24 caixas por embalagem
Segmentação de produto	Robusta
Antiestática	Sim EN1149
Sem silicone	Sim
RightCycle	Sim

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.125 / 4.92		ASTM D3767,EN 420
Espessura do dedo (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	585834	585835	585836	585837

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Região América Latina e Caribe
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rússia
Ansell PYC ;
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

