

TouchNTuff™

92-605

Luva descartável de nitrilo com punho alongado e proteção reforçada contra respingos químicos

Luvas descartáveis com punho longo, oferecendo proteção superior contra respingos químicos e conforto

- **Líder mundial:** versão com punho estendido do TouchNTuff™ 92-600, as luvas descartáveis líderes mundiais em proteção contra respingos químicos
- **Proteção superior com punho estendido:** fabricadas com a tecnologia TNT™ de resistência a respingos químicos, essas luvas protegem as mãos, os punhos e os antebraços contra respingos químicos nocivos
- **Maior conforto:** O nitrilo supermacio proporciona uma sensação confortável durante o uso prolongado
- **Durabilidade robusta:** A formulação exclusiva é extra-resistente para evitar rasgos durante trabalhos pesados
- **Previne defeitos de superfície:** Sem silicone, elas evitam a transferência de contaminantes que causam imperfeições em tintas, revestimentos e acabamentos
- **Certificação Dermatest™:** Ajuda a reduzir o risco de irritação cutânea



Indústrias

- Ciências da vida
- Processamento de alimentos
- Automotiva

Recomendado para

- Carne, peixe e processamento de alimentos
- Produção industrial
- Coleta e processamento de amostras
- Transferência de líquidos e sólidos
- Análises laboratoriais
- Manutenção
- Manuseio de produtos químicos

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Nitrilo
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produto	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
Visão geral de embalagens	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
País de origem	Tailândia
Segmentação de produto	Alto risco
Antiestática	Sim EN1149
Sem silicone	Sim

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Espessura do dedo (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	92605070	92605080	92605090	92605100

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caribe
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC ;
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia

**TNT™**
Chemical Splash
Resistance Technology

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

