



Froid



Usage modéré

Gants de travail pour temps froid offrant une préhension fiable et une protection contre l'abrasion et le froid

- Défenses renforcées** : Testée à -4°F/-20°C, la doublure brossée en acrylique à deux couches des gants pour temps froid ActivArmr®97-011 assure une protection efficace des mains contre les éléments, ainsi que contre l'huile et l'abrasion.
- Confort et dextérité optimisés** : Ces gants de travail respirants sont également parfaits pour maintenir un confort tout au long de la journée, offrir une dextérité accrue et limiter la fatigue des mains. Ils sont idéaux pour une utilisation prolongée.
- Prise en main renforcée** : les gants industriels ActivArmr® 97-011 sont dotés d'une enduction en nitrile sableux à double trempage, qui garantit une prise en main sûre non seulement par temps froid, mais aussi dans des conditions humides et huileuses, protégeant ainsi les mains en les gardant au chaud et au sec.
- Caractéristiques améliorées** : Ces gants de protection des mains se caractérisent par leur revêtement noir contrasté et leur doublure orange, qui garantissent une meilleure visibilité et une plus grande sécurité dans les situations à haut risque et à faible luminosité.



Secteurs industriels

- Produits chimiques
- Construction

Applications


- Chargement de camions et de véhicules
- Expédition, transport et livraison de produits
- Entreposage frigorifique
- Construction
- Entretien

Principales caractéristiques

- Doublure brossée en acrylique deux couches** : Résistance au froid et à l'abrasion
- Revêtement nitrile trois-quarts à double trempage avec finition sable** : Superbe adhérence
- Doublure orange** : pour des gants de sécurité vraiment efficaces et à visibilité accrue

Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
ActivArmrMD 97-011	Finition: Immersion aux ¾ Matériau de l'enduit: Nitrile Matériau de la doublure: Acrylique, Polyester, Latex de caoutchouc naturel Poignet: Poignet en tricot	8, 9, 10, 11	240 à 275 mm; 9,64 à 10,82	Noir	<ul style="list-style-type: none"> 6 paires par boîte ; 12 boîtes/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 1500

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. México
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Téléc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.