

Gants de protection enduits de PVA, offrant une protection supérieure contre les risques chimiques

- **Protection optimisée** : Les gants AlphaTec™ 15-554 résistants aux liquides et aux produits chimiques sont parmi les seuls à convenir à la manipulation de produits chimiques organiques puissants et restent pratiquement inertes dans les solvants aromatiques et chlorés.
- **Ergonomie améliorée** : Ces gants de travail haute dextérité épousent les contours naturels de la main, avec des doigts précourbés et un pouce ailé qui favorise la mobilité naturelle et la sensibilité tactile, réduisant ainsi la fatigue de la main.
- **Confort accru** : Grâce à leur doublure tricotée en deux parties, les gants industriels AlphaTec™ 15-554 amortissent la main et absorbent la transpiration, gardant les mains sèches et fraîches.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie

Applications

- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Nettoyage de fours, de pompes, de vannes ou de conduites des alambics, et processus de craquage pour la production de BTX
- Fuites, déversements ou autres rejets imprévus

AlphaTec™

15-554

L'un des seuls gants convenant à la manipulation de solvants organiques puissants

Ancien nom : PVATM 15-554

Principales caractéristiques

- **Revêtement PVA** : Résistance avancée aux solvants aromatiques et chlorés
- **Conception anatomique** : Pour des gants de protection de la main sûrs et ajustés
- **Doublure souple en tricot deux pièces** : Réduction de la transpiration, confort accru

Bien que le PVA offre une excellente protection contre les solvants, il est soluble dans l'eau.

Le contact avec l'eau ou l'utilisation dans des environnements très humides diminue considérablement la protection chimique.



Normes de performance



0493

EN388: 2016



3121A

EN388: 2016



3121A

EN ISO 374-1:2016



Type A

BCDFIJ

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016



Type A

BCDFIJ

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec™ 15-554	Liner Material: Coton interlock Coating Material: Alcool polyvinylique	9, 10	355 mm/14"	Rouge	• 1 paire dans un sac ; 12 sacs par boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. México
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tél. : 1 800 363-8340
Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.